

technische fiche AMAXX-S algemeen

AMAXX S– versie AMAPLAST (standaard)



Voor de elektrische aansluitingen van verplaatsbare verbruikers worden verdeelkasten voorzien, uitgerust met stopcontacten en aangepaste beveiligingen tegen overbelasting, kortsluiting en verliesstromen, met volgende eigenschappen:

Opbouw

- Sokkel en bovendeel vervaardigd uit AMAPLAST, een hoogwaardige kunststof met goede mechanische, thermische en elektrische eigenschappen en hoge vormvastheid. De behuizing heeft een slagvastheid IK 09 volgens DIN EN 50102.
- Schuine insteekrichting van de contactstoppen, voor gemakkelijke aansluiting van de verbruikers.
- De behuizing wordt gesloten d.m.v. onverliesbare schroeven met dubbele schroefdraad, die zowel met een normale elektrische schroevendraaier, een inbussleutel of een grote schroevendraaier kunnen bediend worden.
- Voor de bediening en controle van de beveiligingsapparaten is een naar onder openklappend en afsluitbaar transparant venster voorzien.
- Met het oog op een vlugge aansluiting van de kast, kan, bij geopend deksel, de montagerail naar voren worden geschoven.
- De sokkel is bovenaan en onderaan van standaard voorgevormde kabelinvoeren voorzien.
- Alle uitwendig zichtbare schroeven zijn vervaardigd uit roestvrij staal
- De sokkel beschikt zowel over uitwendige als inwendige bevestigingspunten voor montage aan de wand.
- De combinatie wordt geheel voorbedraad en is getest op haar elektrische veiligheid volgens EN 60439. Een door de fabrikant afgeleverd testcertificaat wordt meegeleverd met de kast.

technische fiche AMAXX-S algemeen

Beschermingsgraad

- IP 44 of IP67 volgens EN 60529

Afmetingen

Breedte: 112,5 mm

Hoogte:

- kast met 5 segmenten: 650 mm

Kleuren:

Sokkel: zwart

Bovendeel:

- elektrogrijs RAL 7035 (standaard)

Uitrusting:

De AMAXX combinatie kan uitgerust worden met volgende contactdozen:

- CEEform contactdoos 16A of 32A IP44 of IP67
- Contactdoos 16A/230V~2P+penaarde IP44 of IP67
- Aardlekschakelaar
- installatieautomaat
- 1 x M25 boven en onder
- 1 x M20 boven en onder
- Automatenvenster + DIN-rail 4 modules