

Prises murales

Prise murale
Bornes à ressort
TwinCONTACT adaptées
au câblage traversant,
fixations extérieures

IP44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	1340	1341	
16	4	1342	1343	
16	5			31
32	3	1345	1346	
32	4		1347	1348
32	5			32

Prise murale
Bornes à ressort
TwinCONTACT adaptées
au câblage traversant,
fixations intérieures

IP44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	1719	1720	1721
16	4	1723	1724	
16	5	1730		3331

Prise murale
Bornes à ressort
TwinCONTACT adaptées
au câblage traversant,
fixations intérieures,
apte au montage d'un
contact auxiliaire
inverseur 41000

IP44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	1750	1751	418
16	4	1755	1756	419
16	5	1851	420	1852
32	3		1856	421
32	4		1861	422
32	5			

Prise murale
Bornes à ressort
TwinCONTACT adaptées
au câblage traversant,
haute résistance aux
produits chimiques,
fixations extérieures,
apte au contact auxiliaire
inverseur 41000

IP67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	9104	9105	9106
16	4	9121	9122	
16	5	9141	9142	
32	3	9150	9151	9152
32	4		9171	9172
32	5		9181	9182

Prise murale
Bornes à vis, adaptées
au câblage traversant,
alvéoles avec
X-CONTACT®, fixations
intérieures

IP44

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	1136A	1137A	
63	4		1140A	1141A
63	5		1145A	

Prise murale
Bornes à vis, adaptées
au câblage traversant,
alvéoles avec
X-CONTACT®, fixations
intérieures

IP67

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	856	128A	400V
63	4		131A	132A
63	5		135A	136A

Prise murale
Bornes à vis, adaptées
au câblage traversant,
haute résistance aux
produits chimiques,
fixations extérieures,
apte au contact auxiliaire
inverseur 41000

IP67

A	P	110 V	230 V	400 V
125	4		138	139
125	5		142	143

Prise murale
Précâblé, contacts à vis,
alvéoles avec
X-CONTACT®, verrouillage
mécanique DUOI,
interrupteur-sectionneur
3P, cadénassable

IP67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4	5612409G	5612406G	
32	4	5614409G	5614406G	

Prise murale
Précâblé, contacts à vis,
alvéoles avec
X-CONTACT®, verrouillage
mécanique DUOI,
interrupteur-sectionneur
4P, cadénassable

IP44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4	5612304N	5612306N	
16	5		5612506N	
32	3	5614304N	5614306N	
32	5		5614506N	

Prise murale
Précâblé, contacts à vis,
alvéoles avec
X-CONTACT®, verrouillage
mécanique DUOI,
interrupteur-sectionneur
3P, cadénassable

IP67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4	5612409G	5612406G	
32	4	5614409G	5614406G	

Prise murale
Précâblé, contacts à vis,
alvéoles avec
X-CONTACT®, verrouillage
mécanique DUOI,
interrupteur-sectionneur
4P, cadénassable

IP67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4	5612304N	5612306N	
16	5		5612506N	
32	3	5614304N	5614306N	
32	5		5614506N	

Prise murale
Bornes à vis, alvéoles
avec X-CONTACT®,
verrouillage mécanique
DUOI, cadénassable

IP67

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	5911A		
63	4		5109A	5110A
63	5			5113A

Fiches

Fiche PowerTOP® Xtra S
Raccordement sans vis
SafeContact

IP54

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		13521	
16	5			13522
32	5			13523

Fiche PowerTOP® Xtra
Raccordement à vis
ErgoContact

IP54

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	13501	13502	13503
16	4	13504	13505	13506
16	5		13509	13510
32	3	13512	13513	13514
32	4		13515	13516
32	5		13519	13520

Fiche PowerTOP® Xtra R
Raccordement à vis
ErgoContact, contacts
nickelés, support
de contacts à
haute résistance
thermique

IP54

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	13550	13551	13552
16	4	13556	13557	13558
16	5	13561	13562	13563
32	3	13572	13573	13574
32	4	13577	13578	13579
32	5	13582	13583	13584

Fiche PowerTOP® Xtra R
Bornes à cage avec vis,
contacts nickelés,
support de contacts
à haute résistance
thermique

IP54

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	13101	13102	
63	4		13105	13106
63	5		13111	13112

Fiche PowerTOP® Xtra R
Bornes à cage avec vis,
contacts nickelés,
support de contacts
à haute résistance
thermique

IP67

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	13201	13202	13203
63	4	13204	13205	13206
63	5	13210	13211	13212
125	3	13215	13216	
125	4	13217	13218	13219
125	5	13223	13224	13225

Fiche PowerTOP® Xtra R
Raccordement à vis
ErgoContact,
contacts nickelés,
support de contacts
à haute résistance
thermique

IP67/69

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	13630	13631	13632
16	4	13635	13636	13637
16	5	13641	13642	13643
32	3	13649	13650	13651
32	4	13652	13653	13654
32	5	13658	13659	13660

Coupleurs

Coupleur PowerTOP® Xtra S
Raccordement sans vis
SafeContact

IP54

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		14521	
16	5			14522
32	5			14523

Coupleur PowerTOP® Xtra
Raccordement à vis
ErgoContact

IP54

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	14501	14502	14503
16	4	14504	14505	14506
16	5		14509	14510
32	3	14512	14513	14514
32	4		14515	14516
32	5		14519	14520

Coupleur PowerTOP® Xtra R
Raccordement à vis
ErgoContact, contacts
nickelés, support
de contacts à
haute résistance
thermique

IP54

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	14550	14551	
16	4	14556	14557	14558
16	5	14561	14562	14563
32	3	14572	14573	14574
32	4	14577	14578	14579
32	5	14582		14584

Coupleur PowerTOP® Xtra R
Bornes à cage avec vis,
contacts nickelés,
support de contacts
à haute résistance
thermique

IP54

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	14101	14102	
63	4		14105	14106
63	5		14111	14112

Coupleur PowerTOP® Xtra R
Bornes à cage avec vis,
contacts nickelés,
support de contacts
à haute résistance
thermique

IP67

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	14201	14202	14203
63	4	14204	14205	14206
63	5	14210	14211	14212
125	3	14215	14216	
125	4	14217	14218	14219
125	5	14223	14224	14225

Coupleur PowerTOP® Xtra R
Raccordement à vis
ErgoContact,
contacts nickelés,
support de contacts
à haute résistance
thermique

IP67/69

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	14630	14631	14632
16	4	14635	14636	14637
16	5	14641	14642	14643
32	3	14649	14650	14651
32	4	14652	14653	14654
32	5	14658	14659	14660

Pour les conteneurs réfrigérés sur les navires et dans les terminaux à conteneurs

Prise murale
Bornes à vis, haute résistance
aux produits chimiques,
contacts nickelés, support
de contacts à haute
résistance thermique,
apte au contact auxiliaire
inverseur 41000

IP67

A	P	H	380-400 V
32	4	3	9562

Prise murale
Précâblé, contacts à vis, con-
tacts nickelés, support de con-
tacts à haute résistance ther-
mique, alvéoles avec
X-CONTACT®, verrouillage
mécanique DUOI,
interrupteur-sectionneur 3P,
cadénassable

IP67

A	P	H	380-400 V
32	4	3	5714403G

Fiche AM-TOP®
Bornes à vis, contacts
nickelés, support de
contacts à haute résistance
thermique, enveloppe
monobloc

IP67

A	P	H	380-400 V
32	4	3	2175B

Coupleur AM-TOP®
Bornes à vis, contacts
nickelés, support de
contacts à haute résistance
thermique, enveloppe
monobloc

IP67

A	P	H	380-400 V
32	4	3	2177A

Prises de courant 16A, 230V, 2P+PE

Prise à encastrer
Prise encastrée avec
couvercle à charnière,
avec broche de terre,
avec protection enfant,
bride 50 x 50 mm,
trous de fixation de
38 x 38 mm

IP44

couleur	PE*	bornes à vis
gris	✓	11180
bleu	✓	11181
noir	✓	11182
rouge	✓	11183

Prise à encastrer
Prise encastrée avec
couvercle à charnière,
avec broche de terre,
avec protection enfant,
bride 75 x 75 mm,
trous de fixation de
60 x 60 mm

IP44

couleur	PE*	bornes à vis
bleu/gris	✓	11181F

Prise encastrée
Prise à encastrer avec
couvercle à baïonnette
à charnière, avec
broche de terre,
avec protection
enfant, bride 75 x 75 mm,
trous de fixation
60 x 60 mm

IP68

couleur	PE*	bornes à vis
bleu/gris	✓	17064

Fiches/coupleur
Fiches Schuko, selon la
norme française-belge.
Coupleur (noir) selon la
norme française-belge et
couvercle autofermante
à charnière

IP54

couleur	fiche	PE*	coupleur
noir	152072	✓	158070
orange	152042		
bleu	152092		
rouge	152062		

Inverseurs de phases

Fiche ProTOP®/ AM-Top®
avec inverseur de phase
Bornes à vis

IP44

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		338	339
16	5			3319A
32	4		369	379
32	5			3322

Fiche AM-TOP® avec
inverseur de phase
Bornes à vis

IP67

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4			3339
16	5			325
32	4		3340	3341
32	5			328

Capot de protection

Capot de protection
Pour les prises
étanches, prises
murales et
prises pour
appareils
encastrés

IP67

A	P	
16	3	40784
16	5	40785
32	5	40786
63	3/5	40787
125	3/5	40788

Contact auxiliaire

Contact auxiliaire inverseur
Contact auxiliaire
pour prises
murales et prises à
encastrer 16 et
32 A

41000

Combinés de prises de courant AMAXX®

Combiné de prises de courant AMAXX®

IP44

dimensions (l x h)	
130 x 225 mm	910011

- 1 CEE 16A 5P 400V
- 2 prises de courant 16A 230V 2P+PE, avec broche de terre, protection enfant et avec couvercle à charnière

Combiné de prises de courant AMAXX®

IP44

dimensions (l x h)	
260 x 225 mm	920283