MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Wandcontactdozen

Wandcontactdoos IP44
TwinCONTACT insteekklemmen geschikt voor doorlussen, buitenliggende bevestiging

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	1340	1341	
16	4		1342	1343
16	5			31
32	3	1345	1346	
32	4		1347	1348
32	5			32

Wandcontactdoos IP44
TwinCONTACT insteekklemmen geschikt voor doorlussen, binnenliggende bevestiging

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	1719	1720	1721
16	4		1723	1724
16	5		1730	3331

Wandcontactdoos IP44
TwinCONTACT insteekklemmen geschikt voor doorlussen, binnenliggende bevestiging, voorbereid voor hulpcontactschakelaar 41000

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4	1750	1751	418
16	5	1755	1756	419
32	3	1851	420	1852
32	4		1856	421
32	5	1860	1861	422

Wandcontactdoos IP67
TwinCONTACT insteekklemmen geschikt voor doorlussen, hoge weerstand tegen chemicaliën, buitenliggende bevestiging, voorbereid voor hulpcontact-schakelaar 41000

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	9104	9105	9106
16	4		9121	9122
16	5		9141	9142
32	3	9150	9151	9152
32	4		9171	9172
32	5		9181	9182

Wandcontactdoos IP44
Schroefklemmen, geschikt voor doorlussen, X-CONTACT® contactbussen, binnenliggende bevestiging

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	1136A	1137A	
63	4		1140A	1141A
63	5			1145A

Wandcontactdoos IP67
Schroefklemmen, geschikt voor doorlussen, X-CONTACT® contactbussen, binnenliggende bevestiging

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	856	128A	129A
63	4		131A	132A
63	5		135A	136A

Wandcontactdoos IP67
Schroefklemmen, X-CONTACT® contactbussen

A	P	110 V	230 V	400 V
125	4		138	139
125	5		142	143

Wandcontactdoos IP44
Aansluitklaar voorbedraad, schroefcontacten, X-CONTACT® contactbussen, mechanische DUOi vergrendeling, 3P lastscheidingsschakelaar, met hangslot blokkeerbaar

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		5611409G	5611406G
32	4	5613404G	5613409G	5613406G

Wandcontactdoos IP44
Aansluitklaar voorbedraad, schroefcontacten, X-CONTACT® contactbussen, mechanische DUOi vergrendeling, 4P lastscheidingsschakelaar, met hangslot blokkeerbaar

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		5611306N	
16	5			5611506N
32	3		5613306N	
32	5			5613506N

Wandcontactdoos IP67
Aansluitklaar voorbedraad, schroefcontacten, X-CONTACT® contactbussen, mechanische DUOi vergrendeling, 3P lastscheidingsschakelaar, met hangslot blokkeerbaar

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		5612409G	5612406G
32	4		5614409G	5614406G

Wandcontactdoos IP67
Aansluitklaar voorbedraad, schroefcontacten, X-CONTACT® contactbussen, mechanische DUOi vergrendeling, 3P lastscheidingsschakelaar, met hangslot blokkeerbaar

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	5612304N	5612306N	
16	5			5612506N
32	3	5614304N	5614306N	
32	5			5614506N

Wandcontactdoos IP44
Schroefklemmen, X-CONTACT® contactbussen, mechanische DUO vergrendeling, met hangslot blokkeerbaar

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3		6571	
63	4		5955A	5956A
63	5			5959A

Wandcontactdoos IP67
Schroefklemmen, X-CONTACT® contactbussen, mechanische DUO vergrendeling, met hangslot blokkeerbaar

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3		5911A	
63	4		5109A	5110A
63	5			5113A

Wandcontactdoos IP67
Schroefklemmen, X-CONTACT® contactbussen, mechanische DUO vergrendeling, met hangslot blokkeerbaar

A	P	110 V	230 V	400 V
125	3		7000	
125	4		5887A	5691A
125	5		5888A	5692A

Stekkers

Stekker PowerTOP® Xtra S IP54
Schroefloze snijklemtechniek SafeContact

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		13521	
16	5			13522
32	5			13523

Stekker PowerTOP® Xtra IP54
Schroefklemmen ErgoContact

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	13501	13502	13503
16	4	13504	13505	13506
16	5		13509	13510
32	3	13512	13513	13514
32	4		13515	13516
32	5		13519	13520

Stekker PowerTOP® Xtra R IP54
Schroefklemmen ErgoContact, vernikkelde contacten, hittebestendige contacthouder

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	13550	13551	13552
16	4	13556	13557	13558
16	5	13561	13562	13563
32	3	13572	13573	13574
32	4	13577	13578	13579
32	5	13582	13583	13584

Stekker PowerTOP® Xtra R IP54
Kooiklemmen met schroef, vernikkelde contacten, hittebestendige contacthouder

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	13101	13102	
63	4		13105	13106
63	5		13111	13112

Stekker PowerTOP® Xtra R IP67
Kooiklemmen met schroef, vernikkelde contacten, hittebestendige contacthouder

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	13201	13202	13203
63	4	13204	13205	13206
63	5	13210	13211	13212
125	3	13215	13216	
125	4	13217	13218	13219
125	5	13223	13224	13225

Stekker PowerTOP® Xtra IP67/69
Schroefklemmen ErgoContact

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	13619	13620	
16	4		13621	13622
16	5			13624
32	3		13625	
32	4		13626	13627
32	5			13629

Stekker PowerTOP® Xtra R IP67/69
Schroefklemmen ErgoContact, vernikkelde contacten, hittebestendige contacthouder

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	13630	13631	13632
16	4	13635	13636	13637
16	5	13641	13642	13643
32	3	13649	13650	13651
32	4	13652	13653	13654
32	5	13658	13659	13660

Koppelingen

Koppeling PowerTOP® Xtra S IP54
Schroefloze snijklemtechniek SafeContact

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3		14521	
16	5			14522
32	5			14523

Koppeling PowerTOP® Xtra IP54
Schroefklemmen ErgoContact

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	14501	14502	14503
16	4	14504	14505	14506
16	5		14509	14510
32	3	14512	14513	14514
32	4		14515	14516
32	5		14519	14520

Koppeling PowerTOP® Xtra R IP54
Schroefklemmen ErgoContact, vernikkelde contacten, hittebestendige contacthouder

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	14550	14551	
16	4	14556	14557	14558
16	5	14561	14562	14563
32	3	14572	14573	14574
32	4	14577	14578	14579
32	5	14582		14584

Koppeling PowerTOP® Xtra R IP54
Kooiklemmen met schroef, X-CONTACT® contactbussen, hittebestendige contacthouder

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	14101	14102	
63	4		14105	14106
63	5		14111	14112

Koppeling PowerTOP® Xtra R IP67
Kooiklemmen met schroef, X-CONTACT® contactbussen, hittebestendige contacthouder

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3	14201	14202	14203
63	4	14204	14205	14206
63	5	14210	14211	14212
125	3	14215	14216	
125	4	14217	14218	14219
125	5	14223	14224	14225

Koppeling PowerTOP® Xtra IP67/69
Schroefklemmen ErgoContact

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	14619	14620	
16	4		14621	14622
16	5			14624
32	3		14625	
32	4		14626	14627
32	5			14629

Koppeling PowerTOP® Xtra R IP67/69
Schroefklemmen ErgoContact, vernikkelde contacten, hittebestendige contacthouder

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	14630	14631	14632
16	4	14635	14636	14637
16	5	14641	14642	14643
32	3	14649	14650	14651
32	4	14652	14653	14654
32	5	14658	14659	14660

Wandcontactdozen
met CEE en stopcontact 16A, 230V, 2P+PE

TwinBox IP44
CEE en stopcontact 16A, 230V, met penaarde in één behuizing, TwinCONTACT insteekklem geschikt voor doorlussen

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4			1648NF
16	5			1649NF

Dubbel Box IP44
CEE en stopcontact 16A, 230V, met penaarde in één behuizing, schroefklemmen, stopcontact beveiligd met een automaat 1P + N, 16A, C

A	P	110 V	230 V	400 V
32	5			97823NF

Inbouwcontactdozen

Inbouwcontactdoos IP44
TwinCONTACT insteekklem geschikt voor doorlussen, hoek 20°, 32A types voorbereid voor hulpcontact schakelaar 41000

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	1631	1632	1633
16	4		1637	1638
16	5	1642	1643	3473
32	3	1733	1734	1735
32	4		1739	1740
32	5		1745	1746

Inbouwcontactdoos IP67
TwinCONTACT insteekklem geschikt voor doorlussen, hoek 20°, 32A types voorbereid voor hulpcontact schakelaar 41000

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	1700	1701	1702
16	4		1703	1704
16	5			3485
32	3		1802	1803
32	4		1804	1805
32	5			1808

Inbouwcontactdoos IP44
Schroefloos, met TwinCONTACT, flens 75 x 75 mm, rechte uitvoering

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	1667	1668	1669
16	4	1672	1673	1674
16	5	1678	1679	3385
32	3	1786	1787	1788
32	4		1790	1791
32	5	1795	1796	1797

Inbouwcontactdoos IP67
Schroefloos, met TwinCONTACT, flens 75 x 75 mm 32A: 85 x 75 mm, rechte uitvoering

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	1707	1708	1709
16	4	1710	1711	1712
16	5	1716	1717	1131
32	3	1809	1810	
32	4		1813	1814
32	5			1820

Wandtoestelstekkers / wandfasenwisselaars

Wandtoestelstekker IP44
Schroefklemmen

A	P	110 V	230 V	400 V
16	3	331	332	333
16	4	334	335	336
16	5	340	341	342
32	3	343	344	
32	4		347	348
32	5	352	353	354

Wandtoestelstekker IP67
Schroefklemmen, passende waterdichte beschermkap bij 63A: art. N° 40434

A	P	110 V	230 V	400 V
63	3		1107	1217
63	4		356	357
63	5		360	361
125	4		363	364
125	5		367	368

Wandfasenwisselaar IP44
Schroefklemmen

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4			3343
16	5			2511
32	4		3345	3346
32	5			2478

Afschermkappen

Afschermkappen IP67
Voor waterdichte stekkers, wand- en inbouwtoestelstekkers

A	P	
16	3	40784
16	5	40785
32	5	40786
63	3/5	40787
125	3/5	40788

Hulpcontact

Hulpcontact wisselschakelaar
Hulpcontact-schakelaar voor wandcontactdozen en inbouwcontactdozen 16A en 32A

41000

Voor koelcontainers op schepen en in container-terminals

Wandcontactdoos IP67
Schroefklemmen, hoge weerstand tegen chemicaliën, vernikkelde contacten, hittebestendige contacthouder, voorbereid voor hulpcontact-schakelaar 41000

A	P	H	380-400 V
32	4	3	9562

Stekker Am-TOP® IP67
Schroefklemmen, vernikkelde contacten, hittebestendige contacthouder, eéndelige behuizing

A	P	H	380-400 V
32	4	3	2175B

Wandcontactdoos IP67
Aansluitklaar voorbedraad, schroefcontacten, vernikkelde contacten, hittebestendige contacthouder, X-CONTACT® contactbussen, mechanische DUOi vergrendeling, 3P lastscheidingsschakelaar, met hangslot blokkeerbaar

A	P	H	380-400 V
32	4	3	5714403G

Koppeling AM-TOP® IP67
Schroefklemmen, vernikkelde contacten, hittebestendige contacthouder, eéndelige behuizing

A	P	H	380-400 V
32	4	3	2177A

Contactmateriaal 16A, 230V, 2P+PE

Inbouwcontactdoos IP44
Inbouwcontactdoos met klapdeksel, met penaarde, met kinderbescherming, flens 50 x 50 mm, flensgaten 38 x 38 mm

kleur	KB*	schroef klemmen
grijs	✔	11180
blauw	✔	11181
zwart	✔	11182
rood	✔	11183

Inbouwcontactdoos IP44
Inbouwcontactdoos met klapdeksel, met penaarde, met kinderbescherming, flens 75 x 75 mm, flensgaten 60 x 60 mm

kleur	KB*	schroef klemmen
blauw/grijs	✔	11181F

Inbouwcontactdoos IP68
Inbouwcontactdoos met scharnierend bajonetdeksel, met penaarde, met kinderbescherming, flens 75 x 75 mm, flensgaten 60 x 60 mm

kleur	KB*	schroef klemmen
blauw/grijs	✔	17064

Stekkers/koppeling IP54
Stekkers met randaarde en penaarde, koppeling (zwart) volgens Frans-Belgische norm en met zelfsluitend scharnierend deksel

kleur	stekker	KB*	koppeling
zwart	152072	✔	158070
oranje	152042		
blauw	152092		
rood	152062		

Wandcontactdoos Cepex Schroefklemmen met penaarde IP44

Met klapdeksel met slot, 2 sleutels en tekstvenster

kleur	KB*	
grijs	✔	4920

Met klapdeksel

kleur	KB*	
grijs	✔	4900

- 1 × M25 doorvoertule boven
- 1 × M25 blind onderaan
- 1 × M20 blind achteraan
- Behuizing 180° draaibaar

* KB: kinderbescherming

Fasenwisselaars

Fasenwisselaar ProTOP® / AM-TOP® IP44
Schroefklemmen

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4		338	339
16	5			3319A
32	4		369	379
32	5			3322

Fasenwisselaar AM-TOP® IP67
Schroefklemmen

A	P	110 V	230 V	400 V
16	4			3339
16	5			325
32	4		3340	3341
32	5			328

AMAXX® contactdooscombinaties

AMAXX® contactdooscombinatie IP44

afmetingen (h x b)	
130 × 225 mm	910011

- 1 CEE 16A 5P 400V
- 2 stopcontacten 16A 230V 2P+PE, met penaarde, kinderbescherming en met klapdeksel

AMAXX® contactdooscombinatie IP44

afmetingen (h x b)	
260 × 225 mm	920283

- 1 CEE 16A 5P 400V
- 1 installatieautomaat 16A, 3P+N, C
- 2 stopcontacten 16A 230V 2P+PE, met penaarde, kinderbescherming en met klapdeksel
- 2 installatieautomaten 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A

AMAXX® contactdooscombinatie IP44

afmetingen (h x b)	
260 × 225 mm	920294

- 1 CEE 32A 5P 400V
- 1 installatieautomaat 32A, 3P+N, C
- 2 stopcontacten 16A 230V 2P+PE, met penaarde, kinderbescherming en met klapdeksel
- 2 installatieautomaten 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A

AMAXX® contactdooscombinatie IP44

afmetingen (h x b)	
390 × 225 mm	931469

- 1 CEE 32A 5P 400V
- 1 installatieautomaat 32A, 3P+N, C
- 1 CEE 16A 5P 400V
- 1 installatieautomaat 16A, 3P+N, C
- 2 stopcontacten 16A 230V 2P+PE, met penaarde, kinderbescherming en met klapdeksel
- 2 installatieautomaten 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A

AMAXX® contactdooscombinatie IP44

afmetingen (h x b)	
520 × 225 mm	940260

- 1 CEE 32A 5P 400V
- 1 installatieautomaat 32A, 3P+N, C
- 1 CEE 16A 5P 400V
- 1 installatieautomaat 16A, 3P+N, C
- 3 stopcontacten 16A 230V 2P+PE, met penaarde, kinderbescherming en met klapdeksel
- 3 installatieautomaten 16A, 1P+N, C, 10 kA
- 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A

AMAXX® contactdooscombinatie IP67

afmetingen (h x b)	
520 × 225 mm	940287

- 1 CEE 32A 5P 400V (IP67)
- 1 installatieautomaat 32A, 3P+N, C
- 1 CEE 16A 5P 400V (IP67)
- 1 installatieautomaat 16A, 3P+N, C
- 2 stopcontacten 16A 230V 2P+PE, met penaarde, kinderbescherming en met klapdeksel (IP68)
- 2 installatieautomaten 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A

EverGUM® contactdoos-combinaties, draagbaar

EverGUM® contactdooscombinatie IP44

afmetingen (h x b x d)	
306 × 230 × 288 mm	7404969

- 1 CEE 32A 5P 6h 400V
- 1 CEE 16A 5P 6h 400V
- 1 installatieautomaat 16A, 3P+N, C
- 6 stopcontacten 16A 230V 2P+PE, met penaarde, kinderbescherming en met klapdeksel
- 3 installatieautomaten 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar 40A, 4P, 0,03A
- Voedingskabel 2m + stekker CEE 32A 5P 6h 400V

EverGUM® contactdooscombinatie IP44

afmetingen (h x b x d)	
360 × 340 × 330 mm	7506100

- 1 CEE 63A 5P 6h 400V
- 1 CEE 32A 5P 6h 400V
- 1 installatieautomaat 32A, 3P+N, C
- 1 CEE 16A 5P 6h 400V
- 1 installatieautomaat 16A,3P+N,C
- 6 stopcontacten 16A 230V 2P+PE, met penaarde, kinderbescherming en met klapdeksel
- 3 installatieautomaten 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar 63A, 4P, 0,03A
- Met toestelstekker CEE 63A 5P 6h 400V

Stagobel
support matters

Zone 1 - De Prijkels | Karrewegstraat 50 | 9800 Deinze | T 09 381 85 00
Filiaal Wallonië: Rue de Waremme 71 | 4257 Berloz | T 019 33 97 40
info@stagobel.be | www.stagobel.be

© 2026