MENNEKES
MY POWER CONNECTION

TOP types voor dagelijks gebruik
Types TOP pour usage courant

november 2023 / *novembre 2023*

STEKKER
FICHE

PowerTOP®
PowerTOP® Xtra
schroef / *à vis*

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	13502		54
	4		13506	
	5		13510	
32	3	13513		54
	4		13516	
	5		13520	

STEKKER
FICHE

PowerTOP® Xtra
schroefloos, met snijdklemtechniek / raccordement sans vis à bornes autodénudantes

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	13521		54
	5		13522	
32	5		13523	54

KOPPELING
COUPLEUR

PowerTOP® Xtra
schroef / *à vis*

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	14502		54
	4		14506	
	5		14510	
32	3	14513		54
	5		14520	

KOPPELING
COUPLEUR

PowerTOP® Xtra
schroefloos, met snijdklemtechniek / raccordement sans vis à bornes autodénudantes

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	14521		54
	5		14522	
32	5		14523	54

CONTACTDOOS
OPBOUW
PRISE DE COURANT
APPARENTE

TwinCONTACT
63A - 125A =
schroef / *à vis*

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	1720		44
	4	1751	418	
	5		419	
32	3	420		44
	4	1856	421	
	5		422	
63	3	128A		67
	4	131A	132A	
	5		136A	
125	3			67
	4	138	139	
	5		143	

CONTACTDOOS
OPBOUW
PRISE DE COURANT
APPARENTE

DUO vergrendeling /
verrouillage

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	5601306N		44
	4	5601409G	5601406G	
	5		5601506N	
32	3	5603306N		44
	4	5603409G	5603406G	
	5		5603506N	
63	3	5911A		67
	4	5109A	5110A	
	5		5113A	
125	3	7000		67
	4	5887A	5691A	
	5		5692A	

STEKKER
FICHE

PowerTOP®
PowerTOP® Xtra

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	3796		67
	4	3811	3809	
	5		3821	
32	3	3830		67
	4	3844	3841	
	5		3853	
63	3	13202		67
	4	13205	13206	
	5		13212	
125	3	13216		67
	4	13218	13219	
	5		13225	

CONTACTDOOS
INBOUW
PRISE DE COURANT
ENCASTRÉE

TwinCONTACT
63A - 125A =
schroef / *à vis*

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	1668		44
	4	1673	1674	
	5		3385	
32	3	1787		44
	4	1790	1791	
	5		1797	
63	3	1264A		67
	4	1123A	1124A	
	5		1128A	
125	3	3380		67
	4	1456	1457	
	5		1461	

CONTACTDOOS
INBOUW
PRISE DE COURANT
ENCASTRÉE

TwinCONTACT
63A - 125A =
schroef / *à vis*

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	1632		44
	4	1637	1638	
	5		3473	
32	3	1734		44
	4	1739	1740	
	5		1746	
63	3	2180A		67
	4	204A	205A	
	5		209A	
125	3	3575		67
	4	211A	212A	
	5		216A	

KOPPELING
COUPLEUR

PowerTOP®
PowerTOP® Xtra

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	3860		67
	4	3873	3871	
	5		3881	
32	3	3888		67
	4	3899	3897	
	5		3907	
63	3	14202		67
	4	14205	14206	
	5		14212	
125	3	14216		67
	4	14218	14219	
	5		14225	

CONTACTDOOSCOMBINATIE
COMBINÉ DE PRISES DE COURANT

AMAXX®

afmetingen (h × b) *dimensions (h × l)*		IP
130 × 225 mm	910011	44

- 1 CEE 16A 5P 400V
- 2 stopcontacten / *prises de courant* 16A 230V 2P+PE

CONTACTDOOSCOMBINATIE
COMBINÉ DE PRISES DE COURANT

AMAXX®

afmetingen (h × b) *dimensions (h × l)*		IP
260 × 225 mm	920294	44

- 1 CEE 32A 5P 400V
- 1 installatieautomaat / *disjoncteur* 32A, 3P+N, C
- 2 stopcontacten / *prises de courant* 16A 230V 2P+PE
- 2 installatieautomaten / *disjoncteurs* 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar / *interrupteur différentiel* 40A, 4P, 0,03A

CONTACTDOOSCOMBINATIE
COMBINÉ DE PRISES DE COURANT

AMAXX®

afmetingen (h × b) *dimensions (h × l)*		IP
520 × 225 mm	940260	44

- 1 CEE 32A 5P 400V
- 1 installatieautomaat / *disjoncteur* 32A, 3P+N, C
- 1 CEE 16A 5P 400V
- 1 installatieautomaat / *disjoncteur* 16A, 3P+N, C
- 3 stopcontacten / *prises de courant* 16A 230V 2P+PE
- 3 installatieautomaten / *disjoncteurs* 16A, 1P+N, C, 10 kA
- 1 aardlekschakelaar / *interrupteur différentiel* 40A, 4P, 0,03A

CONTACTDOOSCOMBINATIE
COMBINÉ DE PRISES DE COURANT

AMAXX®

afmetingen (h × b) *dimensions (h × l)*		IP
260 × 225 mm	920283	44

- 1 CEE 16A 5P 400V
- 1 installatieautomaat / *disjoncteur* 16A, 3P+N, C
- 2 stopcontacten / *prises de courant* 16A 230V 2P+PE
- 2 installatieautomaten / *disjoncteurs* 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar / *interrupteur différentiel* 40A, 4P, 0,03A

CONTACTDOOSCOMBINATIE
COMBINÉ DE PRISES DE COURANT

AMAXX®

afmetingen (h × b) *dimensions (h × l)*		IP
390 × 225 mm	931469	44

- 1 CEE 32A 5P 400V
- 1 installatieautomaat / *disjoncteur* 32A, 3P+N, C
- 1 CEE 16A 5P 400V
- 1 installatieautomaat / *disjoncteur* 16A, 3P+N, C
- 2 stopcontacten / *prises de courant* 16A 230V 2P+PE
- 2 installatieautomaten / *disjoncteurs* 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar / *interrupteur différentiel* 40A, 4P, 0,03A

CONTACTDOOSCOMBINATIE
COMBINÉ DE PRISES DE COURANT

AMAXX®

afmetingen (h × b) *dimensions (h × l)*		IP
520 × 225 mm	940287	67

- 1 CEE 32A 5P 400V (IP67)
- 1 installatieautomaat / *disjoncteur* 32A, 3P+N, C
- 1 CEE 16A 5P 400V
- 1 installatieautomaat / *disjoncteur* 16A, 3P+N, C
- 2 stopcontacten / *prises de courant* 16A 230V 2P+PE
- 2 installatieautomaten / *disjoncteurs* 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar / *interrupteur différentiel* 40A, 4P, 0,03A

CONTACTDOOSCOMBINATIE
COMBINÉ DE PRISES DE COURANT

EverGUM®

afmetingen (h × b × d) *dimensions (h × l × p)*		IP
306 × 230 × 288 mm	7404969	44

- 1 CEE 32A 5P 6h 400V
- 1 CEE 16A 5P 6h 400V
- 1 installatieautomaat / *disjoncteur* 16A, 3P+N, C
- 6 stopcontacten / *prises de courant* 16A 230V 2P+PE
- 3 installatieautomaten / *disjoncteurs* 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar / *interrupteur différentiel* 40A, 4P, 0,03A
- voedingskabel / *avec câble* 2 m + stekker / *fiche* CEE 32A 5P 6h 400V

CONTACTDOOSCOMBINATIE
COMBINÉ DE PRISES DE COURANT

EverGUM®

afmetingen (h × b × d) *dimensions (h × l × p)*		IP
360 × 340 × 330 mm	7506100	44

- 1 CEE 63A 5P 6h 400V
- 1 CEE 32A 5P 6h 400V
- 1 installatieautomaat / *disjoncteur* 32A, 3P+N, C
- 1 CEE 16A 5P 6h 400V
- 1 installatieautomaat / disjoncteur 16A, 3P+N, C
- 6 stopcontacten / *prises de courant* 16A 230V 2P+PE
- 3 installatieautomaten / *disjoncteurs* 16A, 1P+N, C
- 1 aardlekschakelaar / *interrupteur différentiel* 63A, 4P, 0,03A
- met toestelstekker / *avec socle connecteur* CEE 63A 5P 6h 400V



WANDTOESTEL-STEKKER
CONNECTEUR MURAL

A	P	230 V	400 V	IP
16	5		342	44
32	5		354	44

CONTACTDOOS OPBOUW
PRISE DE COURANT APPARENTE

Cepex CEE

grijs / *gris*

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	4102		44
	5		4105	
32	5		4110	44

met penaarde en slot / *avec broche de terre et serrure*

2P+PE

kleur / couleur		IP
grijs / gris	4920	44

FASENWISSELAAR
INVERSEUR DE PHASES

ProTOP

A	P	230 V	400 V	IP
16	5		3319A	44
32	5		3322	44

INBOUWTOESTEL-STEKKER
CONNECTEUR ENCASTRÉ

A	P	230 V	400 V	IP
16	3	812		44
	5		1408	
32	5		1409	44

STEKKER
FICHE

met kabelknik-beveiliging / *avec protection contre le flambage du câble*

voor leidingen tot / *pour câbles jusqu'à* 3 x 2,5 mm²

kleur / couleur		IP
grijs / gris	10749	44
zwart / noir	10754	44
oranje / orange	10837	44
blauw / bleu	10838	44
rood / rouge	10839	44
geel / jaune	10840	44
groen / vert	10841	44

CONTACTDOOS
PRISE

16A, 2P+PE, 230V

schroef,kv / *vis,se*

kleur / couleur		IP
blauw / bleu	11181	44

Stagobel
support matters

Zone 1 - De Prijkels
Karrewegstraat 50 | 9800 Deinze | T 09 381 85 00
Filiaal Wallonië / *Succursale wallonne*:
Rue de Waremme 71 | 4257 Berloz | T 019 33 97 40
info@stagobel.be | www.stagobel.be

MKSNFV0010, ed. nov. 2023