

Volgens IEC 309-1, EN 60309-2, DIN VDE 0623 deel 1 gefabriceerd. Behuizing van aluminium en/of kunststof of plaatstaal.  
Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina 103-110.


**Wandcontactdoos**

met wartel, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar

IP 67  
Verpakkingseenheid: 1  
Tekening 200 A: 1 MB 385  
Tekening 250/400 A: 1 MB 389/1

A	P	400 V 50 en 60 Hz
200	4	75221
200	5	75226
250	4	75021
250	5	75111
400	4	75026
400	5	75116


**Wandcontactdoos**

met mechanische vergrendeling, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar

IP 55  
Verpakkingseenheid: 1  
Tekening 200 A: 1 MB 386  
Tekening 250/400 A: 1 MB 403/2

A	P	400 V 50 en 60 Hz
200	4	75231
200	5	75236
250	4	75031
250	5	75121
400	4	75036
400	5	75126


**Inbouwcontactdoos**

met wartel, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar

IP 67  
Verpakkingseenheid: 1  
Tekening 200 A: 1 MB 384  
Tekening 250/400 A: 1 MB 388/1

A	P	400 V 50 en 60 Hz
200	4	75241
200	5	75246
250	4	75041
250	5	75131
400	4	75046
400	5	75136


**Inbouwcontactdoos**

15° hoek, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar

IP 67  
Verpakkingseenheid: 1  
Tekening 200 A: 1 MB 636  
Tekening 250/400 A: 1 MB 637

A	P	400 V 50 en 60 Hz
200	4	75053
200	5	75058
250	4	75063
250	5	75068
400	4	75073
400	5	75078


**Inbouwcontactdoos**

15° hoek, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar

IP 67  
Verpakkingseenheid: 1  
Tekening 200 A: 2 MB 247  
Tekening 250/400 A: 2 MB 248

A	P	400 V 50 en 60 Hz
200	4	75311
200	5	75316
250	4	75321
250	5	75326
400	4	75331
400	5	75336


**Wandcontactdoos**

met wartel, op aanvraag ook in zeewaterbestendige uitvoering leverbaar

IP 67  
Verpakkingseenheid: 3  
Tekening 200 A: 3 MB 53  
Tekening 250/400 A: 3 MB 54/1

A	P	400 V 50 en 60 Hz
200	4	75211
200	5	75216
250	4	75011
250	5	75101
400	4	75016
400	5	75106

Volgens IEC 309-1, EN 60309-2, DIN VDE 0623 deel 1 gefabriceerd. Behuizing van aluminium en/of kunststof of plaatstaal.  
Niet vermelde spanningen en frequenties op aanvraag. Andere combinaties op aanvraag. Voor tekeningen en afmetingen zie pagina 103-110.

**Stekker**

met wartel, op aanvraag ook in  
zeewaterbestendige uitvoering  
leverbaar



IP 67  
Verpakkingseenheid: 1

A	P	400 V 50 en 60 Hz
200	4	75201
200	5	75206
250	4	75001
250	5	75091
400	4	75006
400	5	75096

**Toestelstekker**

met wartel, op aanvraag ook in  
zeewaterbestendige uitvoering  
leverbaar



IP 67  
Verpakkingseenheid: 1  
Tekening 200 A: 2 MB 197  
Tekening 250/400 A: 2 MB 200/1

A	P	400 V 50 en 60 Hz
200	4	75251
200	5	75256
250	4	75172
250	5	75173
400	4	75389
400	5	75398