


## IGA 10 V2 IP54 (902 315)

- Coffret résistant au courant de foudre pour le montage des parafoudres



Illustrations sans engagement



Dimensions IGA 10 V2 IP54

Coffret d'isolation résistant au courant de foudre pour le montage de parafoudres avec 10 modules max. ; avec membrane pour 11 câbles Ø5-30 mm EPDM et 3 presses-étoupes M20 avec contre-écrous ; idéal pour le câblage en série.

Type	IGA 10 V2 IP54
Référence	902 315
Indice de protection	IP 54
Type	résistant au courant de foudre
Type de couvercle	translucide
Couleur du coffret	gris
Nombre d'entrées pour câbles	4x pour câble Ø5-7 mm ; 3x pour câble Ø7-10 mm ; 2x pour câble Ø10-14 mm ou Ø15-30 mm ; 3x pour câble Ø8-13 mm
Espace disponible pour installation	10 modules DIN 43880
Dimensions (l x h x p)	200 x 300 x 132 mm
Couvercle	plombable
Poids	1,83 kg
Numéro tarifaire	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364125759
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.