

IGA 12 IP54 (902 471)


- Surveillance simple des parafoudres grâce à la plaque transparente
- Borniers PE à trois pôles et N à 12 pôles intégrés
- Membrane souple permettant l'entrée des câbles intégrée



Illustrations sans engagement



Bornier intégré pour raccordement des conducteurs PE et N.



Dimensions IGA 12 IP54

Coffret d'isolation permettant le montage de 12 modules standard, pour parafoudres sans soufflage ; avec membrane auto-étanche et souple intégrée permettant l'entrée des câbles ; idéal pour le câblage en série.

Type	IGA 12 IP54
Référence	902 471
Indice de protection	IP 54
Type de couvercle	translucide
Couleur du coffret	gris, RAL 7035
Nombre d'entrées pour câbles	8x pour câble Ø7-12 mm ; 8x pour câble Ø7-14 mm ; 4x pour câble Ø12-20 mm ; 1x pour câble Ø16,5 - 29 mm (en haut et en bas)
Nombre PE / N x section	3 x 25 mm ² , 12 x 4 mm ² , Cu
Espace disponible pour installation	12 modules DIN 43880
Dimensions (l x h x p)	295 x 333 x 129 mm
Poids	1,79 kg
Numéro tarifaire	85381000
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.