


## IGA 6 IP54 (902 485)

- Coffret résistant au courant de foudre pour le montage des parafoudres



Illustrations sans engagement



Dimensions IGA 6 IP54

Coffret d'isolation résistant au courant de foudre permettant le montage de 6 modules standard, pour parafoudres sans soufflage ; avec empreintes préestampées pour l'entrée des câbles et avec manchon d'enfichage ; idéal pour le câblage en série.

Type	IGA 6 IP54
Référence	902 485
Indice de protection	IP 54
Type	résistant au courant de foudre
Type de couvercle	translucide
Couleur du coffret	gris
Nombre d'empreintes préestampées	4x M20 ; 2x M25/32 ; 1x M 32/40 (en haut et en bas)
Nombre d'entrées pour câbles	2 entrées pour câble Ø8 - 23 mm (empreinte M32)
Espace disponible pour installation	6 modules DIN 43880
Dimensions (l x h x p)	165 x 255 x 115 mm
Couvercle	plombable
Poids	612 g
Numéro tarifaire	85381000
GTIN (Numéro EAN)	4013364045767
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.