


## SA KRF 10 V2A (919 031)

- Pour une connexion sans soudure d'un conducteur au blindage
- Applicable à tous les câbles à manteau de plomb ou en matière plastique
- Egalement applicable aux câbles à manteau de plomb avec armature en acier



Illustrations sans engagement

Les ressorts de contact permettent d'établir des connexions de blindage sans soudure pour l'équilibrage de potentiel ou pour un équilibrage de potentiel en cas de protection contre la foudre. Le montage ultérieur est possible sans interruption du blindage du conducteur, montage sans outillage. Autorisé dans les installations nucléaires selon la fiche test TÜV T12-04-ETL003.

Type	SA KRF 10 V2A
Référence	919 031
Résistance au courant de foudre (10/350 µs)	10 kA
Plage de serrage (Rd)	4-10 mm
Matériau	INOX
Couleur	brillant
Montage sur	blindage de câble
Certifications	T12-04-ETL003
Poids	2 g
Numéro tarifaire	73209090
GTIN (Numéro EAN)	4013364103511
UC	20 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.