

BXT ML4 B 180 (920 310)

- Surveillance des modules de protection avec LifeCheck
- Équilibrage de potentiel foudre sur 4 conducteurs
- Utilisation selon le concept des zones de protection aux interfaces $0_A - 1$ et plus haut



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit BXT ML4 B 180



Dimensions BXT ML4 B 180

Parafoudre coordonné de type 1 à quatre conducteurs et à encombrement réduit avec technologie LifeCheck pour l'utilisation dans presque toutes les applications. À utiliser en combinaison avec un parafoudre ou avec un parafoudre combiné ayant une tension égale ou inférieure. La technologie LifeCheck détecte des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l'état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC / SCM / MCM.

Type	BXT ML4 B 180
Référence	920 310
Surveillance du parafoudre	LifeCheck
Classe SPD	TYPE 1
Tension nominale (U_N)	180 V
Tension d'utilisation permanente max DC (U_C)	180 V
Tension d'utilisation permanente max AC (U_C)	127 V
Courant nominal à 45 °C (I_n)	1,2 A
D1 Courant de foudre (10/350 μ s) total (I_{imp})	10 kA
D1 Courant de foudre (10/350 μ s) par conducteur (I_{imp})	2,5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 μ s) total (I_n)	20 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 μ s) par conducteur (I_n)	10 kA
Niveau de protection cond-cond avec I_{imp} D1 (U_p)	≤ 600 V
Niveau de protection cond-terre avec I_{imp} D1 (U_p)	≤ 550 V
Niveau de protection cond-cond avec 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 650 V
Niveau de protection cond-terre avec 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 550 V
Impédance série par conducteur	0,4 ohm
Capacité cond-cond (C)	≤ 16 pF
Capacité cond-terre (C)	≤ 16 pF
Température d'utilisation (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indice de protection (enfiché)	IP 20
Enfichable dans	l'embase BXT BAS / BSP BAS 4
Mise à la terre par	l'embase BXT BAS / BSP BAS 4
Matériau de l'enveloppe	Polyamide PA 6.6
Couleur	jaune
Normes de test	CEI 61643-21/NF EN 61643-21, UL 497B
Certifications	CSA, VdS, EAC, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
Classification SIL (Safety Integrity Level)	jusqu'à SIL3 *)
Certifications ATEX	DEKRA 11ATEX0089 X : II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Certifications CEIEx	DEK 11.0032X : Ex nA IIC T4 Gc
Certifications CSA & USA Hazloc (1)	2516389 : classe I Div. 2 GP A, B, C, D T4
Certifications CSA & USA Hazloc (2)	2516389 : classe I Zone 2, AEx nA IIC T4
Poids	25 g
Numéro tarifaire	85363010
GTIN (Numéro EAN)	4013364109124
UC	1 pièce(s)

*) Information détaillée : <http://www.dehn.fr/sil/>

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.