

BXT ML4 BD EX 24 (920 381)

- Pour une utilisation universelle, avec technologie LifeCheck intégrée
- Capacité propre et inductance propre négligeables
- Utilisation selon le concept des zones de protection contre la foudre aux interfaces $0_B - 2$ et plus haut



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit BXT ML4 BD EX 24



Dimensions BXT ML4 BD EX 24

Parafoudre compact avec module Lifecheck intégré pour la protection de 2 paires de circuits intrinsèquement sûrs ou de système bus. Conforme aux préconisations FISCO, ATEX.

Résistance d'isolement > 500 V cond-terre.

La technologie LifeCheck permet de détecter des surcharges électriques ou thermiques nécessitant le remplacement préventif des modules de protection. Sans contact, l'état LifeCheck est lu à l'aide du testeur DEHNrecord LC/SCM/MCM.

Type	BXT ML4 BD EX 24
Référence	920 381
Classe SPD	TYPE 2 Pt
Surveillance du parafoudre	LifeCheck
Tension nominale (U_N)	24 V
Tension d'utilisation permanente max DC (U_C)	33 V
Tension d'utilisation permanente max AC (U_C)	23 V
Tension d'entrée max. selon EN 60079-11 (U_i)	30 V
Courant d'entrée max. selon EN 60079-11 (I_i)	0,5 A
D1 Courant de choc (10/350 μ s) total (I_{imp})	4 kA
D1 Courant de choc (10/350 μ s) par conducteur (I_{imp})	1 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 μ s) total (I_n)	20 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 μ s) par conducteur (I_n)	5 kA
Niveau de protection cond-cond avec I_{imp} D1 (U_p)	≤ 50 V
Niveau de protection cond-terre avec I_{imp} D1 (U_p)	≤ 1300 V
Niveau de protection cond-cond avec I_n C2 (U_p)	≤ 52 V
Niveau de protection cond-terre avec I_n C2 (U_p)	≤ 1400 V
Niveau de protection cond-cond avec 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 45 V
Niveau de protection cond-terre avec 1 kV/ μ s C3 (U_p)	≤ 1100 V
Impédance série par conducteur	1,0 Ohm
Bande passante cond-cond (f_c)	7,7 MHz
Capacité cond-cond (C)	$\leq 0,8$ nF
Capacité cond-terre (C)	≤ 16 pF
Température d'utilisation (T_u)	-40 °C ... +80 °C
Indice de protection (enfiché)	IP 20
Enfichable dans	l'embase
Mise à la terre par	l'embase
Matériau de l'enveloppe	Polyamide PA 6.6
Couleur	bleu
Normes de test	CEI 61643-21 / EN 61643-21, UL 497B
Certifications *)	CSA, EACEx, ATEX, IECEx, CSA & USA Hazloc, SIL
Classification SIL (Safety Integrity Level)	jusqu'à SIL3 *)
Certifications ATEX (1)	KEMA 06ATEX0274 X: II 2 (1) G Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb
Certifications ATEX (2)	KEMA 06ATEX0274 X: II 2 G Ex ib IIC T4 ... T6 Gb
Certifications CEIEx (1)	DEK 11.0078X: Ex ia [ia Ga] IIC T4 ... T6 Gb
Certifications CEIEx (2)	DEK 11.0078X: Ex ib IIC T4 ... T6 Gb
Certifications CSA & USA Hazloc (1)	70000011: Class I Div. 1; Class I Zone 1
Certifications CSA & USA Hazloc (2)	70000011: Ex ia [ia] IIC T4 ... T6
Poids	23 g
Numéro tarifaire	85363010
GTIN (Numéro EAN)	4013364109025
UC	1 pièce(s)

*) Information détaillée : <http://www.dehn.fr/sil/>

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.