

DGA AG N (929 045)

- Support avec surface large pour raccordement des tubes de décharge
- Durée de vie importante grâce à une usure minimale des contacts au conducteur interne
- Utilisation selon le concept des zones de protection contre la foudre aux interfaces $O_A - 1$ et plus haut



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DGA AG N



Dimensions DGA AG N

Parafoudre pour alimentation éloignée avec éclateur à gaz remplaçable. Excellente endurance HF en raison d'une surface d'amorçage faible grâce à une large surface de contact de l'éclateur à gaz.

Type	DGA AG N
Référence	929 045
Classe SPD	TYPE1
Tension d'utilisation permanente max DC (U_c)	180 V
Courant nominal (I_t)	6 A
Puissance max. transmissible	150 W
D1 Courant de foudre (10/350 μ s) (I_{imp})	5 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
Niveau de protection avec I_n C2 (U_p)	≤ 850 V
Bande passante	0-2,5 GHz
Pertes par insertion	$< 0,2$ dB
Pertes par retour de flux	≥ 20
Impédance caractéristique (Z)	50 ohm
Température d'utilisation (T_u)	-40 °C ... +85 °C
Indice de protection	IP 65
Raccordement	prise N/connecteur N
Mise à la terre par	corps $\varnothing 16,1$ mm ou vis de mise à la terre
Matériau de l'enveloppe	Laiton avec plaquage de surface trimétallique
Couleur	brillant
Éclateur à gaz remplaçable	oui
Normes de test	CEI 61643-21/NF EN 61643-21
Poids	266 g
Numéro tarifaire	85366910
GTIN (Numéro EAN)	4013364091061
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.