

DG SE CI 440 FM (952 920)

- Fusible amont intégré au module de protection
- Version monobloc comprenant une embase et des modules de protection débrochables
- Fiabilité élevée grâce à la surveillance « Thermo-Dynamic-Control » du parafoudre



Illustrations sans engagement





Schéma de principe du circuit DG S CI 440 FM



Dimensions DG S CI 440 FM

Parafoudre unipolaire constitué d'une partie de base et d'un module de protection inséré; avec fusible intégré et contact de signalisation à distance pour le dispositif de surveillance (contact inverseur libre de potentiel).

Type	DG SE CI 440 FM
Référence	952 920
SPD selon NF EN 61643-11/... CEI 61643-11	Type 2/Classe II
Coordination énergétique avec les équipements terminaux (≤ 10 m)	Type 2 + Type 3
Tension nominale AC (U _N)	400 V (50 / 60 Hz)
Tension d'utilisation permanente max AC (U _C)	440 V (50 / 60 Hz)
Courant nominal de décharge (8/20 μs) (I _n)	12,5 kA
Niveau de protection (U _p)	≤ 2 kV
Temps de réponse (t _λ)	≤ 25 ns
Protection max. contre les surintensités	pas nécessaire
Pouvoir de coupure assigné de la protection interne de secours	25 kA
Résistance au court-circuit (I _{SCCR})	25 kA _{eff}
Caractéristique de la surtension temporaire (U _T)	580 V / 5 sec. Résistance
Caractéristique de la surtension temporaire (U _T)	765 V / 120 min. défaillance sécurisée
Température d'utilisation (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Nombre de ports	1
Section de raccordement min.	1,5 mm ² rigide/brins souples
Section de raccordement max.	35 mm ² multi-brins/25 mm ² brins souples
Montage sur	Rail DIN 35 mm selon EN 60715
Matériau de l'enveloppe	Thermoplastique, couleur rouge, UL 94 V-0
Prévu pour le montage	à l'intérieur
Indice de protection	IP 20
Encombrement	1,5 modules, DIN 43880
Certifications	KEMA
Contacts de télésignalisation/Type de contact	Inverseur
Capacité de commutation AC	250 V/0,5 A
Capacité de commutation DC	250 V/0,1 A ; 125 V/0,2 A ; 75 V/0,5 A
Section de raccordement pour bornes de télésignalisation	max. 1,5 mm ² rigide/brins souples
Poids	161 g
Nomenclature Combinée EU	85363030
GTIN (Numéro EAN)	4013364322622
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.