


IS 123 SK STK 2000 (766 122)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec raccord enfichable en matière plastique



| Type | IS 123 SK STK 2000 |
|--|---------------------------------------|
| Référence | 766 122 |
| Tension nominale (U_N) | 1 ... 123 kV |
| Longueur totale (l_G) | 2000 mm |
| Distance d'isolement (l_i) | 1300 mm |
| Longueur - poignée (l_H) | 500 mm |
| Profondeur (l_o) | 200 mm |
| Norme - perche isolante | DIN VDE V 0681-1 |
| Prévu pour | l'intérieur et l'extérieur |
| Matériau | polyester renforcé de fibres de verre |
| Diamètre | 30 mm |
| Utilisation sous pluie possible | * |
| Réception de | broche à tête hexagonale |
| Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus | oui |
| Type | perche isolante |
| Poids | 800 g |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 90309000 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364134249 |
| UC | 1 pièce(s) |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.