


IS 123 SQ STK 2000 (766 322)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec raccord enfichable en matière plastique

Illustrations sans engagement



Type	IS 123 SQ STK 2000
Référence	766 322
Tension nominale (U _N)	1 ... 123 kV
Charge max. - tête *)	8 kg
Longueur totale (l _σ)	2000 mm
Distance d'isolement (l _i)	1300 mm
Longueur - poignée (l _h)	500 mm
Profondeur (l _o)	200 mm
Norme - perche isolante	DIN VDE V 0681-1
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Utilisation sous pluie possible	*
Réception de	broche avec tige transversale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	oui
Type	perche isolante
Poids	800 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90309000
GTIN (Numéro EAN)	4013364134256
UC	1 pièce(s)

*) poids max. des plaques lors de l'utilisation de la perche pour la manipulation de plaques de protection isolantes.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.