



## **SAG DCA P HR GA (767 101)**

- Tension nominale jusqu'à 45 kV / 50 Hz (système triphasé)
- Indicateur LED









Illustrations sans engagement

Illustrations sans engagement

| Туре  | SAG DCA P HR GA  |
|---|--|
| Référence                                   | 767 101  |
| Tension nominale (U <sub>N</sub> )          | 1 45 kV  |
| Fréquence                                   | 50 Hz  |
| Dimensions                                  | 40 x 48 x 35 mm  |
| Distance bouchon                            | 19 mm  |
| Seuil système HR                            | 90 V   |
| Impédance entrée système HR                 | 36 MOhm  |
| Norme                                       | EN/IEC 61243-5   |
| Température d'utilisation                   | −25 °C +55 °C  |
| Indice de protection                        | IP 66  |
| Туре  | Indicateur de tension  |
| Utilisation pour                            | Peut aussi être utilisé comme indicateur de tension permanente |
| Affichage                                   | optique  |
| Type de système                             | HR   |
| Auto-test                                   | non  |
| Poids                                       | 60 g   |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 90303320   |
| GTIN (Numéro EAN)                           | 4013364069541  |
| UC  | 1 pièce(s)   |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

DEHN FRANCE SARL • 30, route de Strasbourg • F - 67550 Vendenheim • Tel. +33 (0)390 203020 • www.dehn.fr