


## PHE3S60 110S CSN7774 (769 712)

- Avec coffret de transport adapté



Type	PHE3S60 110S CSN7774
Référence	769 712
Tension nominale ( $U_N$ )	60 ... 110 kV
Type de tension	AC
Fréquence	50 Hz
Catégorie	S
Longueur totale ( $l_{G \max}$ / $l_{G \min}$ )	4470 / 2840 mm
Profondeur ( $l_o$ )	880 mm
Norme	EN/CEI 61243-1
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, classe climatique N
Conception	Appartenance ensemble
Utilisation	
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Utilisation pour	Appareillages et lignes aériennes
Version	unipolaire
Affichage	Acoustique et visuel
Auto-test	oui
Matériau électrode de test	alliage de Cu / gal Sn
Matériau pointe de test	Fibre de verre de résine époxy renforcée
Matériau élément d'affichage	Plastique, entièrement isolé
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Poids	5,23 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364242517
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.