

APC 60 62 (785 758)



Illustrations sans engagement

Col droit rigide
Fermetures à glissière et velcro

| Type | APC 60 62 |
|--|---|
| Référence | 785 758 |
| Energie incidente directe (E_{ic}) | (classe 2 / 7 kA, 500 ms) 423 kJ/m ² |
| Énergie - arc électrique (W_{arc}) | 318 kJ |
| ATPV (Valeur de la résistance thermique à l'arc) | 33,1 cal/cm ² |
| Taille (international) | 60 / 62 (XXL) |
| Matériau à l'extérieur | cuir siliconé, tricot Interlock 100 % Kevlar |
| Matériau à l'intérieur | 100% coton |
| Matériau - fil à coudre | 100% Kevlar |
| Normes | selon CEI 61482-1-2, EN ISO 14116 |
| Poids | 3,21 kg |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 42031000 |
| GTIN (Numéro EAN) | 4013364245150 |
| UC | 1 pièce(s) |

*) conformément à la norme CEI 61482-1-2, la distance par rapport à l'éprouvette a été réduite (300 mm --> 150 mm).
Un manteau très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.