

## APC 64 66 (785 759)



Illustrations sans engagement

Col droit rigide  
Fermetures à glissière et velcro

Type	APC 64 66
Référence	785 759
Energie incidente directe ( $E_{ic}$ )	(classe 2 / 7 kA, 500 ms) 423 kJ/m <sup>2</sup>
Énergie - arc électrique ( $W_{arc}$ )	318 kJ
ATPV (Valeur de la résistance thermique à l'arc)	33,1 cal/cm <sup>2</sup>
Taille (international)	64 / 66 (3XL)
Matériau à l'extérieur	cuir siliconé, tricot Interlock 100 % Kevlar
Matériau à l'intérieur	100% coton
Matériau - fil à coudre	100% Kevlar
Normes	selon CEI 61482-1-2, EN ISO 14116
Poids	3,28 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	42031000
GTIN (Numéro EAN)	4013364329362
UC	1 pièce(s)

\*) conformément à la norme CEI 61482-1-2, la distance par rapport à l'éprouvette a été réduite (300 mm --> 150 mm).  
Un manteau très sale peut être nettoyé à sec dans un pressing spécialisé dans le cuir.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.