

APG 10 (785 798)

- Excellente tenue
- Sensibilité exceptionnelle au toucher
- Fonction anti-sueur



Illustrations sans engagement



Illustrations sans engagement

Type	APG 10
Référence	785 798
Énergie incidente directe (E_{in})	(classe 2 / 7 kA, 500 ms) 423 kJ/m ²
Énergie - arc électrique (W_{arc})	318 kJ
ATPV (Valeur de la résistance thermique à l'arc)	32,8 cal/cm ²
Longueur totale	325 mm
Longueur	115 mm
Taille (international)	10 (XL)
Matériau - paume du gant	en cuir siliconé
Matériau - dos du gant	tricot interlock, fabrication 100% Kevlar
Matériau - fil à coudre	Kevlar®
Normes	résistance aux arcs électriques conformément à la CEI 61482-1-2, test ATPV conformément à la CEI 61482-1-1
Poids	317 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	42032910
GTIN (Numéro EAN)	4013364124943
UC	1 Pa

*) conformément à la norme CEI 61482-1-2, la distance par rapport à l'éprouvette a été réduite (300 mm --> 150 mm).

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.