

**NEW APUP L (787 024)**

Illustrations sans engagement

Type	APUP L
Référence	787 024 <small>APUP</small>
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 4 kA/0,5 s – unipolaire)	APC 1
Énergie d'arc flash ( $W_{arc}$ ou $W_{LBP}$ )	168 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test)	4,1 cal / cm <sup>2</sup>
en combinaison avec DEHNcare ArcFit Indoor	31 cal / cm <sup>2</sup>
en combinaison avec DEHNcare ArcFit Outdoor	37 cal / cm <sup>2</sup>
Arc Rating – ELIM (en combinaison avec DEHNcare ArcFit Indoor)	28 cal / cm <sup>2</sup>
Arc Rating – ELIM (en combinaison avec DEHNcare ArcFit Outdoor)	34 cal / cm <sup>2</sup>
Normes	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5
Matériau	coton (50%), modacrylique (39%), viscose (10%), agents antistatiques (1%)
Poids superficiel	160 g/m <sup>2</sup>
Taille (internationale)	L
Couleur	bleu
Poids	247 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	61034200
GTIN (Numéro EAN)	4013364482449
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.