

NEW APT OD YE 24 (787 762)



Illustrations sans engagement

Type	APT OD YE 24
Référence	787 762 <small>0000</small>
Classe de protection contre les arcs flash (Box Test 7 kA / 0,5 s – unipolaire)	APC 2
Énergie des arcs flash (W_{arc} ou W_{LBP})	320 kJ
Arc Rating – ATPV (Open Arc)	16 cal / cm ² *)
Arc Rating – ELIM (Open Arc)	13 cal / cm ²
PPE Category (NFPA 70E)	PPE 2
Matériau	modacrylique (40%), viscose (59%), agents antistatiques (1%), PU, membrane : méta-aramide (100%)
Poids superficiel	300 g/m ²
Matériau, fil à coudre	Kevlar (100%)
Norme	IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN 13034, EN ISO 13688, EN ISO 11611
Couleur principale	jaune fluorescent
Couleur secondaire	gris
Fermeture éclair	rouge
Taille (internationale)	24 (S-K)
Code de design	TOYEGRRE0000P0
Poids	770 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	62034911
GTIN (Numéro EAN)	4013364491205
UC	1 pièce(s)

*) Tissu du dessus après pré-traitement

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.