



Canal de câblage RK..x..HF

Profondeur 37,5 mm




Profondeur 50 mm



Les canaux de câblage sont composés d'une base à languettes surélevées et d'un couvercle solide. Les canaux de câblage RK..x..HF sont fabriqués en matière synthétique sans halogène, sans silicone ni cadmium et les canaux sont difficiles à enflammer. Ils ont une couleur gris clair RAL 7035. Les languettes peuvent facilement être cassées au niveau du fond du canal. Le couvercle est solidement fixé et peut être facilement retiré et placé.

- Résistance à la température statique: -25°C jusqu'à +90°C
- Résistance dynamique à la température: -5°C jusqu'à +60°C
- Température ambiante: > 0°C
- Résistance à la rupture: > 30 kV/mm
- Label CE, conformément aux directives de l'UE
- En conformité avec NBN EN 50085-2-3

Perforations DIN sur une ligne pour des hauteurs jusqu'à 50 mm.



| Référence | Extérieur h x p [mm] | Intérieur h x p [mm] | Longueur [m] | Emballage [m] | nombre de conducteurs si 50% de la capacité du canal est remplie | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|---|---|---|
| | | | | | Câbles 0,75 mm ² Ø 2,8 mm | Câbles 1 mm ² Ø 2,9 mm | Câbles 1,5 mm ² Ø 3,2 mm |
| KRK37.5X37.5HFLD | 37.5 x 37.5 | 33 x 33 | 2 | 40 | 80 | 75 | 61 |
| KRK37.5X50HFLD | 37.5 x 50 | 33 x 45 | 2 | 32 | 121 | 112 | 92 |
| KRK50X50HFLD | 50 x 50 | 45 x 45 | 2 | 42 | 165 | 153 | 126 |

16/01/2020