

Fiche PowerTOP® Xtra avec ErgoCONTACT® Référence 13519



- bornes à vis
- ErgoCONTACT®
- ergonomique du boîtier avec zones de préhension à picots
- presse-étoupe caoutchouté avec scellement
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- zone pour étiquettes autocollantes

Caractéristiques techniques

Ampère	32 A
Pôles	5 p
Volt	230 V
Position horaire	9 h
Hertz	50-60 Hz
Technique de raccordement	bornes à vis ErgoCONTACT®
Contacts	Standard
Indice de protection	IP54
Poids	372 g
Certification de conformité	VDE, EAC

Dimensions




Schéma	Amp.	16			32		
		Pôles			Pôles		
2 MB 253		3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	55	68	68	78	78	78
	h	58	70	74	81	81	86
	n	118	126	126	151	151	151
y de		7	8	8	10,5	10,5	13,5
à max. mm		-13	-15,5	-15,5	-18	-18	-20
Raccordement de câbles		1	1	1	2,5	2,5	2,5
de / à mm²		-2,5	-2,5	-2,5	-6	-6	-6