

Fiche PowerTOP® Xtra S avec SafeCONTACT

Référence 13522




- sans vis, à bornes auto-dénudantes
- ergonomique du boîtier avec zones de préhension à picots
- presse-étoupe caoutchouté avec scellement
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- zone pour étiquettes autocollantes

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Ampère | 16 A |
| Pôles | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Position horaire | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Technique de raccordement | sans vis - SafeCONTACT |
| Contacts | Standard |
| Indice de protection | IP 54 |
| Poids | 247 g |
| Certification de conformité | VDE, EAC |

Schémas et dimensions



| Schéma Z MB 253 | Amp. Pôles | 16 | | 32 |
|------------------------|---------------|------|------|-----|
| | | 3 | 5 | 5 |
| Dim. en mm | a | 154 | 163 | 196 |
| | b | 55 | 68 | 78 |
| | h | 58 | 74 | 86 |
| | n | 118 | 126 | 151 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 |
| Raccordement de câbles | | 1 | 1 | 2,5 |
| | de / à mm² | -2,5 | -2,5 | -6 |