

## Prolongateur PowerTOP® Xtra Référence 14204P




- bornes à vis
- avec revêtements en caoutchouc
- bornes à cage
- X-CONTACT®
- presse-étoupe à amarrage avec joint d'étanchéité
- fermeture filetée et embout souple
- loquet de verrouillage entre le corps et le presse-étoupe
- produits avec alvéoles longues

### Spécifications techniques

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Ampère                      | 63 A  |
| Pôles                       | 4 p   |
| Volt                        | 110 V                                       |
| Position horaire            | 4 h   |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                    |
| Technique de raccordement   | avec bornes à vis                           |
| Contacts                    | Support de contacts à haute tenue thermique |
| Indice de protection        | IP 67                                       |
| Poids                       | 932 g                                       |
| Certification de conformité | VDE, CQC                                    |

### Schémas et dimensions



| Schéma<br>3 MB 68   | Ampère<br>Pôles | 63  |     |     | 125 |     |     |
|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |                 | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dimensions<br>en mm | a               | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                     | b               | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
|                     | h               | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
|                     | y               | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Diamètre du câble   |                 | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| de ... à ... mm²    |                 | —16 | —16 | —16 | —50 | —50 | —50 |