

Prolongateur PowerTOP® Xtra R avec ErgoCONTACT®

Référence 14582




- technologie de raccordement par vis [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- boîtier à forme ergonomique avec zones de préhension à picots
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- presse-étoupe en caoutchouc avec joint d'étanchéité
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- surface de marquage pour étiquettes autocollantes

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|--|
| Ampère | 32 A |
| Pôles | 5 p |
| Volt | 110 V |
| Position horaire | 4 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Technique de raccordement | bornes à vis ErgoCONTACT® |
| Contacts | Contacts nickelés, X-CONTACT®, Support de contacts à haute tenue thermique |
| Indice de protection | IP54 |
| Poids | 434 g |
| Certification de conformité | VDE, EAC |

Dimensions



| Schéma 3 MB 79 | Amp. Pôles | 16 | | 32 |
|------------------------|---------------|------|------|-----|
| | | 3 | 5 | 5 |
| Dim. en mm | a | 165 | 174 | 209 |
| | b | 55 | 69 | 80 |
| | h | 72 | 98 | 108 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 |
| Raccordement de câbles | | 1 | 1 | 2,5 |
| | de / à mm² | -2,5 | -2,5 | -6 |