

## Prolongateur PowerTOP® Xtra R avec ErgoCONTACT®

Référence 14587



- technologie de raccordement par vis [ErgoCONTACT®](#)
- [X-CONTACT®](#)
- boîtier à forme ergonomique avec zones de préhension à picots
- avec support de contacts à haute tenue thermique
- contacts nickelés
- presse-étoupe en caoutchouc avec joint d'étanchéité
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- assemblage rapide et verrouillage manuel du couvercle par loquet de sécurité
- surface de marquage pour étiquettes autocollantes

### Caractéristiques techniques

Ampère	32 A
Pôles	5 p
Volt	50-500 V
Position horaire	2 h
Hertz	300-500 Hz
Technique de raccordement	bornes à vis ErgoCONTACT®
Contacts	Contacts nickelés, X-CONTACT®, Support de contacts à haute tenue thermique
Indice de protection	IP54
Poids	437 g
Certification de conformité	VDE, EAC

### Dimensions




Schéma 3 MB 79	Amp. Pôles	16		32
		3	5	5
Dim. en mm	a	165	174	209
	b	55	69	80
	h	72	98	108
	y	14,5	16	22
Raccordement de câbles		1	1	2,5
	de / à mm²	-2,5	-2,5	-6