

Socle de prise de courant saillie avec TwinCONTACT

Référence 32



- raccordement sans vis
- fixations extérieures

Spécifications techniques

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Ampère | 32 A |
| Pôles | 5 p |
| Volt | 400 V |
| Position horaire | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Technique de raccordement | sans vis - TwinCONTACT |
| Contacts | Standard |
| Indice de protection | IP 44 |
| Poids | 350 g |
| Certification de conformité | VDE, EAC, CQC |

Schémas et dimensions

| Schéma 1 MB 463 | Amp. Pôles | 16 | | | 32 | | |
|--|---------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. en mm | a | 95 | 93 | 92,5 | 102 | 102 | 102 |
| | b | 73,5 | 87,5 | 87,5 | 94 | 94 | 94 |
| | c | 93 | 107,5 | 110 | 115,5 | 115,5 | 119,5 |
| | d | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 62 | 62 | 62 |
| | e | 61 | 76 | 76 | 84 | 84 | 84 |
| | f1 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| | f2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| | h | 139 | 139 | 136,5 | 160 | 160 | 156,5 |
| | i | 19,8 | 21,5 | 21,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
| | M | M20x | M25x | M25x | M25x | M32x | M32x |
| Raccordement de câbles de / à mm ² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| | | -4 | -4 | -4 | -6 | -6 | -6 |