


DELTA-BOX

Référence 92893




- avec arrêt de traction
- livrés montés/câblés
- boîtier et insert en [AMAPLAST](#)
- Les coffrets combinés sont équipés de prises de courant avec contact de terre à broche 16A, 230V, 2p+T selon norme française/belge (NF), britannique et suisse

Spécifications techniques

CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
CEE 16 A, 3 p, 230 V	1
Section de raccordement	• pour 1 câble jusqu'à 5 x 6 mm ²
Indice de protection	IP67
Sécurité enfants	false
Matériaux des boîtiers	matière plastique
Poids	1075 g
Certification de conformité	EAC

Schémas et dimensions



3 MB 45			
Pos.	Prises	Degrés IP	Dim.
a			114,0 mm
a1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 68	35,0 mm
a1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 67	56,3 mm
a1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 67	59,0 mm
a2			30,0 mm
b			160,0 mm
b1	SCHUKO®, 16 A, 230 V	IP 44	24,0 mm
b1	CEE 16 A, 3 p, 230 V	IP 44	44,3 mm
b1	CEE 16 A, 5 p, 400 V	IP 44	47,0 mm
c			133,0 mm
d			97,0 mm
y			17,0 mm