

Socle de prise de courant saillie

Référence 9303



- bornes à vis
- à haute tenue aux agents chimiques
- à deux pattes pour fixation extérieure
- les prises sont prévues pour le montage additionnel du contact auxiliaire
- l'embase peut être tournée de 180°

Spécifications techniques

Ampère	16 A
Pôles	3 p
Volt	50-250 V
Position horaire	3 h
Technique de raccordement	avec bornes à vis
Contacts	Standard
Indice de protection	IP 67
Poids	344 g
Certification de conformité	EAC, CQC

Schémas et dimensions




Schéma	Amp.	16			32			
		Pôles	3	4	5	3	4	5
1 MB 622								
Dim. en mm	a	100	100	100	100	100	100	
	b	101	101	101	109	109	109	
	c	117	125	131	157	157	160	
	d	50	50	50	50	50	50	
	e	84	84	84	92	92	92	
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
	h	131	131	132	148	148	148	
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5	
	M	25 (en option M20)			32 (en option M25)			
	M*	2x25 obturé à découper			2x25 obturé à découper			
		18 (M25) et 15 (M20)			25 (M32) et 18 (M25)			
Câble Ø jusqu'à mm		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	
Raccordement de câbles de / à mm²		-4	-4	-4	-6	-6	-6	