

Treillis Rejiband H = 35 mm, acier inoxydable AISI 304

Le treillis à câbles est fabriqué en fil d'acier inoxydable selon AISI 304.


Le treillis à câbles électro-soudé, avec des mailles de 50 x 100 mm, a une section en forme de U.

Grâce aux mailles, il y a une ventilation optimale.


Les embouts des rebords droits sont arrondis pour éviter les blessures personnelles ou l'endommagement des câbles.




image 35x60 et 35x200 mm



Référence	A [mm]	H [mm]	L [mm]	Ø fil [mm]	Section [mm ²]	Poids [kg/m]
60251060	060	35	3000	4,0	1215	0,405
60251100	100	35	3000	4,0	2995	0,547
60251150	150	35	3000	4,5	3432	0,723
60251200	200	35	3000	4,5	4524	1,034
60251300	300	35	3000	4,5	7358	1,401
60251400	400	35	3000	4,5	9958	1,797



La charge maximale d'utilisation (CMU) et la distance entre les points d'appui :



Les valeurs sont obtenues lors des essais conformément à la norme NBN EN 61537, avec un coefficient de sécurité de 1,7, sans jamais atteindre le point de rupture.

Les accouplements renforcés 61 se situent à une distance entre L/4 et L/5, L étant la distance entre les supports.

La longueur de l'extrémité d'un tracé de chemin de câbles, sans aucun accouplement, ne doit pas dépasser 0,4L après le dernier support.

9/06/2023