


TDS12052CA

MAIOR 15" Ecran tactile couleur capacitif



Le TELETASK MAIOR écran tactile couleur capacitif 15" est tant bien grand que compacte. C'est un mélange parfait de l'écran tactile compacte avec toutes les installations que l'on retrouve sur les grands écrans tactiles. L'appareil comporte un ordinateur complet X86 Windows OS solid state avec un processeur Intel Atom et mémoire solid state. L'appareil dispose d'un TELETASK GUI + une interface usager graphique qui permet de gérer toutes les fonctions domotiques, VoIP interphone inclus (un hardware optionnel peut s'avérer nécessaire).

APPLICATION

Le MAIOR est conçu pour faire fonctionner l'interface usager graphique TELETASK GUI+ qui comporte toutes les fonctions software nécessaires.

CARACTERISTIQUES

Généralités

Ordinateur X86 Microsoft Windows Embedded Standard 7 solid state.

Processeur

Intel® ATOM N2800 1,86 GHz avec Graphics controller inclus.

Mémoire

16GB SSD (Solid State flash disk).
4GB DDR2 SDRAM.

Ecran

15,6" widescreen LED backlight TFT.
WXGA (1366x768).
La technologie tactile capacitive.

Visualisation caméra

Prend en charge les caméras IP avec Motion JPEG (MJPEG) encodant (Still Image or Streaming) via le protocole http (le URL doit être disponible). Doit être testé avant utilisation. La protection mot de passe est prise en charge. Pour tout autre type de caméra, utilisez la fonction du navigateur.

Audio

Haut-parleur incorporé et micro avec suppression écho.

Serveur SIP (intégré)

Pour connecter 2 MAIORS et 2 portier au maximum.
Pour installer plus de 2 écrans tactiles MAIOR, utilisez un serveur SIP externe dédié.

Interface usager

TDS15105 GUI+ (inclus)

REGLAGE

Configuration

Via PROSOFT Suite 3.2 ou plus élevé.

DoIP

Raccordement IP vers unité centrale DoIP.

INSTALLATION

Boîte murale TDS ref TDS90056

RACCORDEMENTS

IP

RJ-45 connecteur vers réseau LAN.

USB

4x USB 2.0 (2x à l'avant, 2x derrière)

Alimentation

220V

CONSOMMATION D'ENERGIE

Max. 50 Watt (100 à 240VAC, 50Hz à 60Hz)

DIMENSIONS

Module + panneau frontal

510 L x 306 H x 80 P (mm)

Boîte murale (TDS90056)

492 L x 288 H x 80 P (mm)

Dimensions de la découpe pour boîte murale (TDS90056)

500 L x 295 H x 85 P (mm)

POIDS NET | BRUT

Module + panneau frontal

6,2 kg | 7,9 kg

Boîte murale (TDS90056)

2,1 kg | 2,6 kg

CONTENU EMBALLAGE

TDS12052CA MAIOR 15" + panneau frontal
TDS15105 GUI+ license incluse (pré-installé)

STOCKAGE

Température

-20°C à +65°C

Humidité relative

15% à 85%

TAUX DE PROTECTION IP

IP20

CONDITIONS ENVIRONNANTES

Température

0°C jusqu'à 30°C max.

Humidité relative

5% jusqu'à 80% avec 20°C
(pas humide et pas de condensation).

GARANTIE LIMITEE

2 ans



SCHEMAS

**TDS12052
TDS12053**

