



## Etrier mural 20



**WIBE**


Pour fixer un profilé de suspension 24/20 contre une poutre du plafond ou une paroi.

WEF-0001




	galv. à chaud no d'article C*	poids kg/100 pc
Etrier mural 20	723450 9	47
*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)		

### Application et installation



Boulon en T

Pour installer des échelles à câbles contre une poutre. Montez le profilé de suspension 24/20 à l'aide de deux étriers muraux 20 et deux boulons en T 26F-30 dans l'encoche centrale. Montage mural est également possible. Charge verticale maximale 700 kg (7 kN).



Boulon en T

Pour installer des échelles à câbles sous une poutre. Montez le profilé de suspension 24/20 à l'aide de deux étriers muraux 20 et deux boulons en T 26F-30 dans les encoches latérales.



## Etrier mural 20F



**WIBE**


Pour fixer un profilé de suspension 24/20 contre une poutre du plafond ou une paroi.

WEF-0001



	galv. à chaud no d'article C*	poids kg/100 pc
Etrier mural 20F	723451 6	69
*EAN-code=732167+no d'article+C (chiffre de contrôle)		

### Application et installation



Boulon en T

Pour installer des échelles à câbles le long d'une poutre. Montez le profilé de suspension 24/20F à l'aide de deux étriers muraux 20F et deux boulons en T 26F-30 dans l'encoche centrale. Montage mural est également possible. Charge verticale maximale 700 kg (7 kN).

3/03/2015