



Inbouwcontactdoos - Bestelnr. 1276

32A, 3- en 4-polig uitsluitend geschikt voor montage op de inbouwdozen 40369 en 4037432A, 3- en 4-polig uitsluitend geschikt voor montage op de inbouwdozen 40369 en 40374


Technische informatie

Ampère	32 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44



Tekening 1 MB 360	Amp. Polen	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maten in mm	a	75	75	75	75	75	75
	b	75	75	75	75	75	75
	c	53	53	55	64	64	64
	d	60	60	60	60	60	60
	e	60	60	60	60	60	60
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g.	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	75	80	85	89	89	95
	h1		6	9	11	11	12
	k	31	32	32	39	39	17
l	43	52	54	58	58	54	
Kabelaansluiting van/tot mm ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10