


## Wandcontactdoos - Bestelnr. 7235



- schroefklemmen
- SoftCONTACT
- afschakelbaar
- met mechanische DUO-vergrendeling
- aardlekschakelaar (0,03A)
- installatieautomaat K: 250V 1p; 400V 3p
- andere varianten op aanvraag
- contactdozen zijn met een hangslot afsluitbaar

### Technische informatie

Ampère	63 A
Polen	5 p
Voltage	400 V
Uurstand	6 h
Hertz	50-60 Hz
Aansluittechniek	schroefklemmen
Contacten	standaard
Beschermingsgraad	IP 44



Tekening 1 MB 208	Amp.	16			32		63	
		Polen	3	4	5	4	5	4
<b>Maten in mm</b>	<b>a</b>	364	364	364	364	364	460	460
	<b>b</b>	134	134	134	134	134	180	180
	<b>c</b>	160	162	163	168	168	195	195
	<b>d</b>	347	347	347	347	347	440	440
	<b>e</b>	117	117	117	117	117	160	160
	<b>f</b>	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	8,1	8,1
	<b>g</b>	8	8	8	8	8	8	8
	<b>h</b>	391	395	398	408	411	502	502
	<b>M</b>	32/40	32/40	32/40	32/40	32/40	40	40
	<b>M*</b>	2x32	2x32	2x32	2x32	2x32	2x40	2x40
<b>Kabel Ø tot mm</b>		27	27	27	27	27	27	27
<b>Kabelaansluiting</b>		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
<b>van/tot mm<sup>2</sup></b>		—4	—4	—4	—10	—10	—25	—25