

**Energiebolder - Bestelnr. 84335**


- stalen buis
- wanddikte 4.0 mm
- vuurverzinkt
- poedergecoat
- Kleur: rood
- Scharnierend luik
- met slot
- Afmetingen (H x Ø): 1050 x 220 mm (binnenwaarts)
- Gewicht: ca. 45 kg
- Kabeluitvoer onder: (H x B) 50 x 40 mm
- Bodemontageflens: Ø 360 mm
- met 4 bevestigingsboringen 15 mm
- voor bevestiging op een bestaand fundament

**Technische informatie**

Uitvoering	1 CEE 16A, 5p, 400V 2 SCHUKO® 16A, 230V
Beveiliging	1 installatieautomaat 16A, 3p, C 1 installatieautomaat 16A, 1p, B
Voorbeveiliging max.	63 A
InA	22 A
RDF	0,7
Aansluiting/voedingskabel	voor 1 kabel tot 5 x 6 mm <sup>2</sup>
Behuizinggrootte	1050 x 220 mm (H x Ø binnenwaarts)
Beschermingsgraad	IP 44

 Bovenaanzicht  
bodemplaat

 De verzorgingsopening  
ligt tussen twee boorgaten  
in de bodemplaat

4 x Ø 15.5

 Profiel  
halfcilinderslot


Luik

 Kabeldoorvoer bij  
gesloten luik

 Tekening  
1 MB 443

Maten in mm

 Bestelnr.: 18500RO  
Kleur: rood RAL 3005