


AMAXX® s contactdooscombinatie - Bestelnr. 960018


- voorbedraad
- Behuizing van AMAPLAST
- Beveiliging achter transparant klapdeksel

Technische informatie

Uitvoering	1 CEE 16A, 5p, 400V 3 Frans/Belgische norm 16A, 2p+A, 230V
Beveiliging	1 aardlekschakelaar 40A, 4p, 0,03A
Voorbeveiliging max.	16 A
InA	16 A
RDF	1
Aansluiting/voedingskabel	voor 1 kabel tot 5 x 10 mm ²
Behuizinggrootte	650 x 112,5 mm (H x B)
Beschermingsgraad	IP 44


Tekening 1 MB 541

Dieptemaat bij de verschillende uitvoeringen.

Contactdozen	Beschermingsgraad	Diepte
SCHUKO® 16A, 230V	IP 44	140 mm
	IP 67	157 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	170 mm
	IP 67	169 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	172 mm
	IP 67	174 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	182 mm
	IP 67	188 mm

Kabelinvoer: dicht om uit te breken, 1 x M 25 boven en 1 x M 25 onder of 1 x M 32 boven en 1 x M 32 onder, extra 1 x M 20 boven en onder om uit te breken.