

## Hoekstukdeksel GS




Het hoekstukdeksel is vervaardigd uit Sendzimir verzinkt staal conform de norm NBN EN 10346.

Wordt aangebracht op horizontale bochten 90°.

Dient voor het beschermen van bekabeling en ter voorkoming van stofophoping.

Vastmaken met onverliesbare universele dekselklemmen (ref. 88550) die worden aangebracht op het deksel.

Of vastmaken met dekselklemmen (ref. 762400) die omsluitend over het hulpstuk en zijn deksel worden aangebracht.



Referentie	Omschrijving	Lengte [mm]	Breedte [mm]	Hoogte [mm]	Gewicht [kg/st]	Uitvoering
30060702	Hoekstukdeksel 90° 070	170	170	11	0,177	GS
30061002	Hoekstukdeksel 90° 100	200	200	11	0,250	GS
30061202	Hoekstukdeksel 90° 120	220	220	11	0,316	GS
30061502	Hoekstukdeksel 90° 150	250	250	11	0,370	GS
30062002	Hoekstukdeksel 90° 200	300	300	11	0,580	GS
30062502	Hoekstukdeksel 90° 250	350	350	11	0,792	GS
30063002	Hoekstukdeksel 90° 300	400	400	11	1,040	GS
30063302	Hoekstukdeksel 90° 330	430	430	11	1,199	GS
30064002	Hoekstukdeksel 90° 400	500	500	11	1,730	GS
30065002	Hoekstukdeksel 90° 500	600	600	11	2,330	GS
30066002	Hoekstukdeksel 90° 600	700	700	11	3,180	GS

29/02/2024