

TDS12020xx

AURUS-2 Toetspaneel



De AURUS-2 is een massief glazen aanraakvenster met 2 capacitief-gevoelige aanraaktoetsen voor verticale en horizontale montage. Voorzien van veiligheidsglas met onverkleurbare keramische lak, gehard op 800°C.

Elke toets heeft een terugmeldingsled en nachtverlichting.

Voorzien van een IR ontvanger voor afstandsbediening, ingebouwde zoemer en ingebouwde T-sensor voor kamertemperatuurregeling.

Montage met standaard muurdoos TDS90000AT (volle wanden) of TDS90000PB (holle wanden).

TELETASK maakt gebruik van exclusief veiligheidsglas met keramische opdruk gehard op 800°C voor alle AURUS bedieningspanelen.

TOEPASSING

AUTOBUS compatibele interface

KENMERKEN

Algemeen

Thermisch gehard glazen frontpaneel met opgedrukte keramische achtergrond

2 capacitief gevoelige toetsen

1 verborgen schoonmaak-toets

Infrarood ontvanger voor afstandsbediening (TDS12503).

Kamertemperatuur sensor voor temperatuursturing (vloer-, lucht-, traditionele verwarming en airconditioning).

Zoemer voor akoestische feedback.

Bestelnummers

TDS12020WH wit

TDS12020BL zwart

TDS12020AU goud

TDS12020LG aluminium grijs

Reinigen

Druk lang op de verborgen middelste toets bovenaan om de werking van de toetsen tijdelijk uit te schakelen.

Gebruik enkel een droge microvezeldoek. Gebruik nooit vloeibare reinigingsmiddelen!

INSTELLINGEN

Configuratie

Via PROSOFT Suite 3.3 of hoger.

AUTOBUS adres

Met draaiwielschakelaars 'Tens' + 'Units'.

Jumpers

AUTOBUS afsluitweerstand (meegeleverd bij de interface).

Dient enkel geplaatst te worden indien deze interface zich op het fysieke einde van de AUTOBUS bevindt.

INSTALLATIE

Standaard montage

Installatie in een standaard (enkelvoudige) rechthoekige of ronde muurdoos voor holle of volle wanden door gebruik van de adapter die meegeleverd is met de verpakking.

Of bestel de TELETASK standaard muurdoos met orderreferentie: TDS90000AT (volle wanden)-TDS90000PB (holle wanden).

Te plaatsen in een horizontale positie maar kan naar keuze ook verticaal geplaatst worden.

Om de positie te wijzigen na installatie plaats een platte schroevendraaier in de daarvoor voorziene gleuf achter de behuizing. Een standaard platte schroevendraaier van 5x100mm (3/16x4in) is aanbevolen.

Vlakke inbouw

Gebruik de Flush mounting box TDS90032 voor vlakke inbouw. Bij holle wanden moet de Flush plaster box gecombineerd worden met Alu frame TDS90031.

! Opm.: De correcte werking van de temperatuur sensor wordt verstoord bij vlakke inbouw (flush).

Muurmontage

Bij betonnen, marmere, ... muren waarbij het niet mogelijk is een muurdoos of inbouwoplossing te voorzien, biedt TELETASK de opbouw muurdoos TDS90035 als oplossing aan.

Afgeschermd opbouw muurdoos

TDS90037 kan gebruikt worden als preventief middel tegen onbevoegd gebruik van AURUS bedieningspanelen en om deze te beschermen tegen stof, waterdruppels, waterstralen, ...).

Voeding

12V gevoed door de AUTOBUS (minimum 9V).

AANSLUITINGEN

AUTOBUS

AUTOBUS connector set (meegeleverd bij de interface).

STROOMVERBRUIK

AUTOBUS

Max. 26 mA (2x LED aan)

AFMETINGEN

90B x 90H x 13D (mm) op de muur

NETTO | VERPAKT GEWICHT

0,135 kg | 0,235 kg

INHOUD VERPAKKING

TDS12020 interface

AUTOBUS connector set + afsluitweerstand

Muurdoos adapter

OMGEVINGSCONDITIES

Stockage (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: -20°C tot +65°C

Relatieve vochtigheid: 5% tot 85%

Gebruik (zonder condensatie of ijsvorming)

Temperatuur: 0°C tot +50°C max.

Relatieve vochtigheid: 5% tot 80%

IP BESCHERMINGSGRAAD

IP20



AANSLUITSCHEMA

TDS 12020

