



Wandbeugel 11/25 en 11/75



WIBE

Voor verticale of horizontale montage van een ladder tegen een wand.

WEF-0001




	A mm	Sendz. verzinkt Artikelnr. C*	Therm. verzinkt. Artikelnr. C*	RVS (AISI316L) Artikelnr. C*	ZINKPOX® Wit** Artikelnr. C*	Gewicht kg/100 st
Wandbeugel 11/25	25	721105 0	713204 1	725774 4	713208 9	24
Wandbeugel 11/75	75	721106 7	713203 4	725775 1	713207 2	30

(inclusief bout M 8x40 en moer M8) **bout + moer in RVS AISI316L



*EAN-code=732167+Artikelnr.+C (controlecijfer)

Toepassing en montage




Verticale montage (max belasting-F)
Wandbeugel 11/25: 300 kg (3 kN); Wandbeugel 11/75: 300 kg (3 kN)
Bij montage net onder de sporten is de max. belasting 500 kg (5 kN) voor wandbeugel 11/25.

Horizontale montage (max. belasting - F)
Wandbeugel 11/25: 250 kg (2,5 kN); Wandbeugel 11/75: 100 kg (1kN)



Monteer de wandbeugel d.m.v. een expansiebout op de wand.



Een pendelprofiel kan tegen een ladder gemonteerd worden d.m.v. een wandbeugel om bijv. apparaten te bevestigen. Monteer de wandbeugel d.m.v. een montageset 22S.

23/02/2015