

**Testboxvoor laadstations Light, Basic, Comfort, Premium**  
 - Bestelnr. 320012


- Elegante, robuuste behuizing in AMAXX® design met draaggreep
- Behuizing AMAPLAST
- Bovendeel elektrogrijs RAL 7035, opzij scharnierend
- Onderste deel zwart RAL 9005
- Afmetingen behuizing H x B x D 390 x 225 x 165 mm
- Testkabel afzonderlijk bestellen

## Technische informatie

Uitvoering	1 CEE-contactdoos 16A 3p 230V 1 CEE-contactdoos 16A 5p 400V Beveiliging: 1 installatieautomaat 16A 3p C 1 voertuigstekker 32A Mode 3 met klapdeksel verder ingebouwd: 3 draaischakelaars 3 fasecontrolelampjes Diverse weerstanden en dioden De volgende testen kunnen worden uitgevoerd: 1. AAN / UIT schakelaar (Status A / B) 2. Simulatie van voertuigen met droge en natte accu ' s. Laden zonder en met ventilatie (Status C / D) 3. Foutmelding elektrische voertuigen. Kortsluiting tussen CP en PE (Status E) 4. Simulatie van een wisselstroombelasting 5. Simulatie van draaistroombelasting. Kan gebruikt worden ter controle van het draaiveld. 6. Laadstekker om aan te sluiten op een Modus 3 laadpunt. 7. Controlelampen voor fasecontrole (Status A tot E = voertuigtoestand volgens de norm).
Behuizinggrootte	390 x 225 x 165 mm (H x B x D)
Bestelnr.	320012