

SR D50 3500 FSP1000 IP HVIP GFK V2A (105 320)



Tube support avec zone de terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe caprice, Ø10 mm.

Type	SR D50 3500 FSP1000 IP HVIP GFK V2A
Référence	105 320
Matériau - pointe caprice	INOX
Longueur - pointe caprice	1000 mm
Matériau - tube support	PRV / INOX
Longueur - tube support	3500 mm
Diamètre Ø extérieur	50 mm
Longueur de transport	3500 mm
Epaisseur - mur	4 mm
Facteur de matériel km	0,7
Longueur - isolant	1800 mm
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C
Version	résistante aux UV
Douille	60 x 5 mm
Approprié pour la pose en extérieur	non
Longueur libre max. avec pointe caprice (montage mural)	3500 mm
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 3500 mm, 1x HVI power intérieur) 234 km/h
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	10,6 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364152373
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.