

SR D50 5000 FSP1000 IP HVIP GFK V2A (105 322)



Tube support avec zone de terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe caprice, Ø10 mm.

Type	SR D50 5000 FSP1000 IP HVIP GFK V2A	
Référence	105 322	
Matériau - pointe caprice	INOX	
Longueur - pointe caprice	1000 mm	
Matériau - tube support	PRV /INOX	
Longueur - tube support	5000 mm	
Diamètre Ø extérieur	50 mm	
Longueur de transport	5000 mm	
Epaisseur - mur	4 mm	
Facteur de matériel km	0,7	
Longueur - isolant	1800 mm	
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C	
Version	résistante aux UV	
Douille	60 x 5 mm	
Approprié pour la pose en extérieur	non	
Longueur libre max. avec pointe caprice (montage mural)	4000 mm	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 4000 mm, 1x HVI power intérieur) 232 km/h	
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Normes	IEC/TS 62561-8	
Poids	15,8 kg	
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099	
GTIN (Numéro EAN)	4013364152380	
UC	1 pièce(s)	

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.