


SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK AL (105 332)



Illustrations sans engagement

Tube support avec terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe caprice Ø10 mm.

Type	SR D50 4700 FSP1000 IP HVI GFK AL	
Référence	105 332	
Matériau - pointe caprice	INOX	
Longueur - pointe caprice	1000 mm	
Matériau - tube support	PRV /AI	
Longueur - tube support	4700 mm	
Longueur de transport	4700 mm	
Diamètre Ø extérieur	50 mm	
Longueur - isolant	1535 mm	
Epaisseur - mur	4 mm	
Facteur de matériel km	0,7	
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C	
Version	résistante aux UV	
Douille	60 x 5 mm	
Longueur libre max. avec pointe caprice (montage mural)	4000 mm	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 4000 mm, 1x HVI intérieur) 237 km/h	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 4000 mm, 1x HVI extérieur) 184 km/h	
Vitesse du vent en rafales max.	(longueur libre max. 4000 mm, 4x HVI extérieur) 149 km/h	
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Normes	IEC/TS 62561-8	
Poids	8,25 kg	
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099	
GTIN (Numéro EAN)	4013364152519	
UC	1 pièce(s)	

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.