

SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK V2A (105 339)



Tube support avec zone terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe de capture Ø22 / 16 / 10 mm.

Type	SR D50 4700 FS2500 IP SA HVI GFK V2A	
Référence	105 339	
Matériau - pointe de capture	INOX	
Longueur - pointe de capture	2500 mm	
Matériau - tube support	PRV /INOX	
Longueur - tube support	4700 mm	
Longueur de transport	4700 mm	
Diamètre Ø extérieur	50 mm	
Longueur - isolant	1535 mm	
Epaisseur - mur	3 mm	
Facteur de matériel km	0,7	
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C	
Version	résistante aux UV	
Douille	60 x 5 mm	
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)	
Normes	IEC/TS 62561-8	
Poids	16,9 kg	
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099	
GTIN (Numéro EAN)	4013364157897	
UC	1 pièce(s)	

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.