

SR D50 5000 FS2500 IP SA HVIP GFK V2A (105 395)



Illustrations sans engagement

Tube support avec zone de terminaison placée à l'intérieur et élément à ressort PA. Pointe de capture Ø22 / 16 / 10 mm.

Type	SR D50 5000 FS2500 IP SA HVIP GFK V2A
Référence	105 395
Matériau - pointe de capture	INOX
Longueur - pointe caprice	2500 mm
Matériau - tube support	PRV /INOX
Longueur - tube support	5000 mm
Diamètre Ø extérieur	50 mm
Longueur de transport	5000 mm
Epaisseur - mur	4 mm
Facteur de matériel km	0,7
Longueur - isolant	1800 mm
Plage de température permanent	-50 °C ... +100 °C
Version	résistante aux UV
Douille	60 x 5 mm
Approprié pour la pose en extérieur	non
Force de traction pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Force de flexion pour une longueur de 500 mm	200 N (tube support isolant selon 62561-8)
Normes	IEC/TS 62561-8
Poids	17,12 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364157934
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.