

[illegible]

Type	DIDH 7.10 690 BP V2A GFK
Référence	106 100
Support conducteur rd	7-10 mm
Matériau - support conducteur	INOX
Longueur (l1)	690 mm
Distance d'isolement (l2)	605 mm
Fixation	[8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Matériau - plaque	INOX
Remarque	pour fixation isolée du conducteur
Diamètre Ø - pièce d'écartement	16 mm
Couleur - pièce d'écartement	gris clair (RAL 7035)®
Guidage du conducteur	fixe
Support de barres/support conducteur	attache à deux vis
Matériau - pièce d'écartement	PRV
Facteur de matériel k _m	0,7
Plage de température permanente	-50 °C ... +100 °C
Matériau - connecteur de fixation	ZG
Version	résistante aux UV et aux intempéries
Vitesse de vent en rafales max. (distance entre supports 1000 mm, Alu Ø8 mm)	198 km/h
Norme	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Poids	545 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364092907
UC	1 pièce(s)

Tiges d'écartement de différentes longueurs sont disponibles sur demande.