

FS 22 16 10 2500 SK AL V2A (123 425)



| Type                                        | FS 22 16 10 2500 SK AL V2A |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Référence                                   | 123 425                    |
| Longueur totale (Ø22/16/10 mm)              | 2500 mm                    |
| Longueur (Ø16 / 10 mm)                      | 2000 mm                    |
| Longueur (Ø22 mm)                           | 500 mm                     |
| Vitesse du vent/rafales max.                | 185 km/h                   |
| Ecartement des profilés                     | 230-520 mm                 |
| Fixation                                    | [4x] Ø11 mm                |
| Matériau - entretoise                       | INOX                       |
| Matériau - pointe de capture                | Al                         |
| Matériau - écrou / disque                   | INOX                       |
| Filetage                                    | M 16                       |
| Normes                                      | NF EN 62561-(1+2)          |
| Poids                                       | 2,82 kg                    |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 85389099                   |
| GTIN (Numéro EAN)                           | 4013364129009              |
| UC                                          | 1 pièce(s)                 |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Toutes les pointes de capture / pointes de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.