


LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA (275 220)



Illustrations sans engagement



| Type                                        | LH ZS 20 H19 IGM8 GR PA               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Référence                                   | 275 220                               |
| Guidage du conducteur                       | fixe                                  |
| Matériau - vis                              | PA                                    |
| Version                                     | résistante aux UV                     |
| Matériau - support conducteur               | PA                                    |
| Support conducteur rd                       | 20-21 mm                              |
| Hauteur totale - support conducteur         | 19 mm                                 |
| Fixation                                    | Ø6,5 mm                               |
| Filetage                                    | M8                                    |
| Vis                                         | ⚙ M6 x 13                             |
| Normes                                      | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
| Poids                                       | 18 g                                  |
| Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU) | 39269097                              |
| GTIN (Numéro EAN)                           | 4013364103450                         |
| UC                                          | 25 pièce(s)                           |

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.